

NÁTĚR N23 = SILIKÁTOVÁ BARVA (SOUČINITEL DIFÚZE $SD < 0,05M$), PRO SANAČNÍ OMÍTKY

- JÁDROVÁ OMÍTKA DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- VÁPENNÝ ŠTUK VNITŘNÍ TL. 3MM
- JEDNOSLOŽKOVÁ SILIKÁTOVÁ BARVA DO VNITŘNÍCH PROSTORŮ, TŘÍDA ODĚRU ZA MOKRA 3 PODLE NORMY ČSN EN 13300, VYSOCE DIFUZNÍ, HODNOTA $SD_{H2O} < 0,02 M$ PODLE NORMY EN 1062, VYSOKÁ KRYCÍ SCHOPNOST, SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ, MATERIÁLOVÁ BÁZE: DRASELNÉ VODNÍ SKLO S ORGANICKÝMI STABILIZÁTORY, MOŽNOST TÓNOVÁNÍ, EKOLOGICKÁ A S MINIMÁLNÍM ZÁPACHEM

ZÁKLADNÍ NÁTĚR: KONCENTRÁT SMÍCHANÝ S VODOU V POMĚRU 1:1

POMOCNÝ NÁTĚR: BARVA ŘEDĚNÁ MAX. 10 % VODY.

FINÁLNÍ NÁTĚR: BARVA ŘEDĚNÁ MAX. 5 % VODY

POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č.N23