



Tabulka místností podkrovní - navrhovaný stav							
m.č.	název místnosti	plocha [m2]	podlahová krytina navrhovaná	povrch stěn navrhovaný	stropy	povrch stropu navrhovaný	světlá výška [mm]
2-3.01	CHODBA	15,0	velkoformátová rektifikovaná dlažba	štuková omítka; stěrka na sádk; nová výmalba	sádrokartonový podhled	stěrka na sádk; nová výmalba	1 200-2 600
2-3.02	ATELIER	41,6	velkoformátová rektifikovaná dlažba	štuková omítka; stěrka na sádk; nová výmalba	sádrokartonový podhled	stěrka na sádk; nová výmalba	1 200-4 600
2-3.03	SERVER	12,1	keramická dlažba	nová výmalba	sádrokartonový podhled	nová výmalba	1 200-4 600
2-3.04	PŮDNI PROSTOR	41,4	keramická dlažba	nová výmalba	sádrokartonový podhled	nová výmalba	1 200-4 600
2-3.05	VÝTAH	4,6		nová výmalba	nový železobetonový strop	nová výmalba	2 500
2-3.06	PŮDA	116,8	příkerný záklop				1 200-4 900
2-3.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	25,3	keramická dlažba	nová výmalba	sádrokartonový podhled	nová výmalba	1 200-4 600
		256,8 m²					

LEGENDA:

- NEŘEŠENÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NAVRŽENÉ PŘECHY / VÝZDÍVKY Z CPP
- NOVÉ NAVRŽENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY / PŘEDSTĚNY (TYPOVÉ DETAILY D.17 V D.2.1.c-10)
- NOVÉ NAVRŽENÁ KALCIUM SILIKÁTOVÁ TEPELNÁ ISOLACE
- NOVÉ NAVRŽENÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NAVRŽENÉ HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE - PODLAHY, STŘECHY, VIZ D.2.1.c-01 KNÍHA SKADEB
- NOVÉ NAVRŽENÉ HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE - PODLAHY, VIZ D.2.1.c-01 KNÍHA SKADEB
- NOVÉ NAVRŽENÝ SPÁROREZ DŘEVĚNÉ PODLAHY
- NOVÉ NAVRŽENÝ SPÁROREZ DLAŽBY
- KAMENICKÉ PRVKY V POHLEDU (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-04)
- KAMENICKÉ PRVKY V ŘEZU DOOKOLÁ (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-04)
- NOVÉ NAVRŽENÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- PLŮSNÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH STĚN
- PLŮSNÉ ÚPRAVY STROPŮ A KLENB

LEGENDA PLOŠNÝCH ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH STĚN A STROPŮ:

- souvrství vnitřních omítek napadených vlhkostí bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry proškábrnuty
- odstráněna vrstva stříkaného točkovitá v plném rozsahu až na stávající zdivo, spáry proškábrnuty
- nanesena podkladní vrstva do 50 cm penetrováním, opatřením kotevním můstem a vyrovnací maltou (např. organokemická penetrace, minerální stěrka a minerální vodotěsná malta)
- nanesena vápenná malta s hydraulickou přísadou, po vyžírání jádrové omítky přestukováno vápenným štukem (např. vápenný posítka a hydraulická vápenná omítka)
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- odstránění stávajících výmalb s ohledem na historické vstupy
- novodobé ostře hrany zablýženy, zachována historická plastická povrchu
- zapravení / redukce instalačních krabic
- povrch bude celoplošně přestukován a vápenným štukem
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu lomením bílém
- odstránění stávajících výmalb s ohledem na historické vstupy
- zapravení / redukce instalačních krabic
- povrch bude celoplošně přestukován a vápenným štukem
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- neodurčené souvrství půdních exteriérových omítek bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry proškábrnuty
- ze zbytku exteriérových omítek odstraněna štuková vrstva
- doplňeny omítka na vápenné bázi v celém objemu
- povrch bude celoplošně přestukován a vápenným štukem
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- souvrství vnitřních omítek napadených vlhkostí bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry proškábrnuty
- nanesena vápenná malta s hydraulickou přísadou, po vyžírání jádrové omítky přestukováno vápenným štukem (např. vápenný posítka a hydraulická vápenná omítka)
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem

POZNÁMKY:

- 1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.a
- 2) KOTOVÁNÍ V [mm], VÝŠKOVÉ KOTY V [m]
- 3) KOTY MÍSTYCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCI NEZAHNÍJÍ TLOUŠŤKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- 4) DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PO BUDOUCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY.
- 5) DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI AGES Pardubice, spol. s r. o., ZASTUPENÝM Ing. ALESEM TUČKEM Z ROKU 01/2017 A MÍSTNÍM PRŮJEMNÝM FIRMOU SVIŽN 01-05/2017
- 6) VEŠKERÉ NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE ORIENTAČNÍ, KONKRETNÍ BAREVNOST BUDE GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY VYVZORKOVÁNA A PŘEDLOŽENA K OSOUDUJENÍ STAVEBNÍKOVÍ, AUTORSKÉMU DOZORU A ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE (NPU A OKPP PARDUBICKÉHO KRAJE) V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446 0,000 = 219,550 m n. m. (BpV)

S V I Ž N			
A U T O R			
SVIŽN s.r.o.			
Havlíkova 15, 110 00 Praha 1			
Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6			
033 01 087			
tel.: 606 062 636			
mail.: info@svizn.com			
H I P			
Ing. arch. Vlastimil Dlouhý			
tel.: 606 212 953			
mail.: dlouhy@svizn.com			
V Y P R A C O V A T Ě L			
Ing. arch. Vlastimil Dlouhý			
Ing. arch. Lenka Ignatěvová			
Martin Růžička			
Z a d a v a t e l			
Ing. arch. Marta Ševčíková			
ČKA 04 407			

Zámeček Pardubice			
- využití a obnova zámečských exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
S t a v e b n í k			
D P S			
M ě ř í t k o			
D ě l o			
07 / 2018			

D ě l o		Č a s t	
D.2		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02	
Č i s l o p r o f e s e		P r o f e s e	
D.2.1		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Č i s l o p r í l o h y		P r í l o h a	
D.2.1.b.2-06		PŮDORYS PODKROVÍ - NAVRHOVANÝ STAV	

LEGENDA PODLAH:

- SOKL - KERAMICKÁ SOKLOVÁ DLAŽDICE: 798 x 95 x 10 mm; 1x OBLÁ HRANA; MATERIÁL, ODSŮTA A SÁŘSE SHODNÁ S KERAMICKOU DLAŽBOU V PLOŠE
- SOKL - KERAMICKÁ SOKLOVÁ DLAŽDICE: 298 x 9 x 9 mm; 1x OBLÁ HRANA; MATERIÁL, ODSŮTA A SÁŘSE SHODNÁ S KERAMICKOU DLAŽBOU V PLOŠE
- SOKLOVÁ LÍŠŤA - KOMPOZIT: PŘÍPRAVOVÁNÁ PŘES CLIP: 58 x 19 mm; PROFILOVANÁ; ODSŮTA A DEKOR SHODNÝ S VINÝLOVOU PODLAHOU V PLOŠE
- SOKLOVÁ LÍŠŤA - MASIVNÍ DŘEVĚNÁ, DUB, PŘÍPRAVOVÁNÁ LEPENÍM; 80 x 20 mm; BEZ PROFILACE; OBLÁ HRANA; ODSŮTA TVOŘIVÝM VÝSOKEM SEDNOCEN S TRIVRSTVOU DŘEVĚNOU PODLAHOU V PLOŠE
- PODLAHOVÝ FABON - KOMPOZIT: PŘÍPRAVOVÁNÁ LEPENÍM; 80 x 80 mm; PŘETÁČEN PODLAHOVOU STĚNOU
- POČÁTEK A SMĚR KLADENÍ

LEGENDA PRVKŮ:

- OKNA (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-02)
- DVĚŘE (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-03)
- KLEMPŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-05)
- ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-08)
- KAMENICKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-07)
- TRILÁRSKÉ A TESÁRSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-09)
- OSTATNÍ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-06)
- SKLENÁRSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTI D.2.1.c-09)