



Tabulka místností 1.PP - stávající stav		
m.č.	název místnosti	plocha [m2]
2-S1.01	ZÁDVEŘÍ	3,9
2-S1.02	WC	3,3
2-S1.03	SCHODIŠTĚ	8,6
2-S1.04	CHODBA	116,3
2-S1.05	DÍLNA	51,7
2-S1.06	SKLAD	9,8
2-S1.07	DÍLNA	73,5
		267,1 m²

LEGENDA:

- NEŘEŠENÉ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CPP
- UPRAVOVANÝ TRAVNÍ POROST
- SONDY DO SOUVRVSTVÍ PODLAH
- SONDY DO OMÍTKOVÉHO SOUVRVSTVÍ
- ODSTRAŇOVANÉ HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE - PODLAHY, STŘECHY, VIZ D.2.1.c-01 KNIHA SKADEB
- ODSTRAŇOVANÁ MŘÍŽ
- PLOŠNÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH STĚN
- PLOŠNÉ ÚPRAVY STROPŮ A KLENB
- BOURANÉ PROSTUPY A DRÁŽKY
- PŮVODNÍ VSTUP DO OBJEKTU

LEGENDA PLOŠNÝCH ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH STĚN A STROPŮ:

- souvrství vnitřních omítek napadených vlhkostí bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry proškábnuty
- odstranění vrstva stříkaného tortketu v plném rozsahu až na stávající zdivo, spáry proškábnuty
- nanášení podkladní vrstva do v. 60 cm penetračním, opatřením kotvením mřížem a vyrovnávací maltou (např. organokemická penetrace, minerální stěrka a minerální vodotěsná malta)
- nanášení vápenná malta s hydraulickou přísadou, po vyzrání jádové omítky přestukováno vápenným štukem (např. vápenný postřik a hydraulická vápenná omítka)
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- odstranění stávajících výmalb s ohledem na historické vrstvy
- novodobé ostré hrany zabeženy, zachována historická plasticita povrchu
- zapravení / redukce instalačních krabic
- povrch bude v místech nerovností přestukován vápenným štukem
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu lomením bílém
- odstranění stávajících výmalb s ohledem na historické vrstvy
- zapravení / redukce instalačních krabic
- povrch bude celoplošně přestukován a vápenným štukem
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- nesoudržné souvrství původních exteriérových omítek bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry proškábnuty
- ze zbytku exteriérových omítek odstraněná štuková vrstva
- doplnění omítka na vápenné bázi v celém objemu
- povrch bude celoplošně přestukován a vápenným štukem
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem
- souvrství vnitřních omítek napadených vlhkostí bude odstraněno až na stávající zdivo, spáry proškábnuty
- nanášení vápenná malta s hydraulickou přísadou, po vyzrání jádové omítky přestukováno vápenným štukem (např. vápenný postřik a hydraulická vápenná omítka)
- celoplošná výmalba vápennou malbou v odstínu specifikovaném v rámci realizace autorským dozorem

LEGENDA PRVKŮ:

- OKNA (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-02)
- DVEŘE (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-03)
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-05)
- ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-06)
- KAMENNÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-04)
- TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-07)
- OSTATNÍ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-06)
- SKLENÁŘSKÉ PRVKY (VIZ. DOKUMENTACE PODROBNOSTÍ D.2.1.c-09)

POZNÁMKY:

- 1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.a
- 2) KÓTOVÁNÍ V [mm], VÝŠKOVÉ KOTY V [m]
- 3) KÓTY NOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEZAHŮJÍ TLOUŠTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- 4) DOKUMENTACE JE VYHOTOVĚNA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PRO
- 5) DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI AGES Pardubice, spol. s. r. o., ZASTOUPENÝM Ing. ALESEM TUČKEM Z ROKU 01/2017 A MÍSTNÍMI PRŮKUMY FIRMOU SVIŽN 01-05/2017
- 6) VŠEČKÉ NAVRŽENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JE ORIENTAČNÍ, KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY VYVOZKOVÁNA A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍKOVÍ, AUTORSKÉMU DOZORU A ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉPÉČE (NPÚ A OKPP PARDUBICKÉHO KRAJE) V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 Tel.: 606 062 636 mail: info@svizn.com	HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý tel.: 606 212 953 mail: dlouh@svizn.com Zodp. projektant Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407	Vypracoval Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Ing. arch. Lenka Ignatěvová Martin Růžicka

Zámek Pardubice			
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Měřítko 1:50	Revize	Datum 07 / 2018

Obsah	
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
D.2.1	ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.2.1.b.1-01	PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV