

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Ing. arch. Vlastimil Dlouhý k o n t a k t tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ondřej Zach č í s l o a u t o r i z a c e ČKAIT 0011172	V y p r a c o v a l Ondřej Zach ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1343 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602 769 897

A k c e			
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
S t a v e b n í k			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
S t u p e ň	M ě ř í t k o	R e v i z e	D a t u m
DPS			12/2017

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.3	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.3.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.3.4.6.c	KNIHA SVÍTIDEL

Označení: **D1**



- **Použití**
vestavné LED svítidlo typu DOWNLIGHT s bílýmreflektorem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení chodeb, vstupních hal apod.

- **Technický popis**
Materiál tělesa: hliník
Reflektor: bílý
Barevné provedení: bílá
Zapojení: elektronický předřadník
Světelný zdroj: LED
Příkon svítidla: 21W
Světelný tok svítidla: 1900 lm
Teplota chromatičnosti: 3000K

Jmenovité napětí: 230V/50Hz
Třída ochrany: I
Krytí: IP44

Průměr (mm)	170
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	90
Hmotnost (kg)	0,5

Označení: **P2**



■ **Použití**

nástěnné / závěsné zářivkové svítidlo ve vyšším krytí, které je vhodné pro osvětlení skladů, technických místností, garáží apod.

Technický popis

Materiál svítidla: samozhášivý polykarbonát V2, šedá RAL 7035

Kryt svítidla: samozhášivý polykarbonát V2, UV-odolný, s vnitřní prizmatickou strukturou

Barevné provedení: šedá

Zapojení: elektronický předřadník

Světelný zdroj: LED

Výkon světelných zdrojů: 2x23W

Světelný tok: 6821 lm

Náhradní teplota chromatičnosti: 4000K

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Třída ochrany: I

Krytí: IP65

Délka (mm)	1570
Šířka (mm)	160
Výška (mm)	110
Hmotnost (kg)	3,7

Označení: **D3**

■ **Použití**

závěsné LED svítidlo typu DOWNLIGHT s hliníkovým fazetovým reflektorem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení chodeb, vstupních hal apod.

■ **Technický popis**

Materiál tělesa: hliník

Reflektor: hliníkový - fazetový

Barevné provedení: bílá

Zapojení: elektronický předřadník

Světelný zdroj: LED

Příkon svítidla: 35W

Světelný tok svítidla: 2100 lm

Teplota chromatičnosti: 3000K

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Třída ochrany: I

Krytí: IP20



Průměr (mm)	127
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	185
Hmotnost (kg)	1,71

Označení: **P3**



■ Použití

přisazené LED svítidlo s akrylátovým krytem vhodné pro osvětlení chodeb, čekáren, vyučovacích tříd, prodejních prostor apod..

Technický popis

Materiál svítidla: lakovaný plech

Kryt svítidla: akrylátové PMMA

Barevné provedení: bílá

Zapojení: elektronický předřadník

Světelný zdroj: LED

Výkon světelných zdrojů: 1x51W

Světelný tok: 7100 lm

Náhradní teplota chromatičnosti: 4000K

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Třída ochrany: I

Krytí: IP44

Délka (mm)	1535
Šířka (mm)	95
Výška (mm)	72
Hmotnost (kg)	3,1

Označení: **Nb2_p**



- **Použití**
přisazené LED nouzové autonomní svítidlo s úzkou
vyzařovací charakteristikou a funkcí autotest.

Technický popis

Materiál tělesa: plast

Barevné provedení: bílé

Zapojení: Elektronický předřadník s invertorem

Doba autonomie: 3 h

Světelný zdroj: LED

Výkon světelných zdrojů: 1 x 3 W

Světelný tok: 240 lm

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Třída ochrany: I

Krytí: IP20

Průměr (mm)	99
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	36
Hmotnost (kg)	0,35

Označení: **Neb_a**



- **Použití**
přisazené, nástěnné nouzové LED piktogramové
s vlastní baterií
- **Technický popis**
Materiál svítidla: plast
Barevné provedení: bílá
Zapojení: elektronický předřadník s dobou
autonomie 3 hod.
Světelný zdroj: LED
Výkon světelných zdrojů: 1 x 4W
Pozorovací vzdálenost: 24 m

Jmenovité napětí: 230V/50Hz
Třída ochrany: I
Krytí: IP54

Délka (mm)	250
Šířka (mm)	34
Výška (mm)	174
Hmotnost (kg)	0,6