

Lékárna a poliklinika Svitavy

2.8.2018

projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **A1**

Konstrukce svítidla


materiál korpusu:	Galvanizovaná ocel
materiál krytu svítidla:	Mikroprisma
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílá/černá/šedá
způsob montáže:	Vestavné do rastru
stupeň krytí svítidla:	IP44

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	36W, 4500 lm
typ světelného zdroje:	LED 4000K
typ patice:	-
typ předřadníku:	Interní LED driver
nouzový modul:	-

Rozměry svítidla

výška svítidla:	68 mm
šířka svítidla:	594 mm
délka svítidla:	594 mm
průměr svítidla:	-
Montážní hloubka	-



projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **A2**

Konstrukce svítidla


materiál korpusu:	Galvanizovaná ocel
materiál krytu svítidla:	Mikroprisma
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílá/černá/šedá
způsob montáže:	Vestavné do rastru
stupeň krytí svítidla:	IP44

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	24W, 3000 lm
typ světelného zdroje:	LED 4000K
typ patice:	-
typ předřadníku:	Interní LED driver
nouzový modul:	-

Rozměry svítidla

výška svítidla:	68 mm
šířka svítidla:	594 mm
délka svítidla:	594 mm
průměr svítidla:	-
Montážní hloubka	-



projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **B1**

Konstrukce svítidla



materiál korpusu:	Odlitý hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový difúzor
materiál reflektoru:	Vysoce odrazný plast
barevné provedení:	Bílá/černá/šedá
způsob montáže:	Vestavěné do stropu
stupeň krytí svítidla:	IP54

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	17,7 W, 2560 lm
typ světelného zdroje:	LED 4000K
typ patice:	-
typ předřadníku:	Interní LED driver
nouzový modul:	-

Rozměry svítidla

výška svítidla:	105mm
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	230 mm
Montážní hloubka	155 mm



projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **C1**

Konstrukce svítidla


materiál korpusu:	Odlitý hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový difúzor
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílá/černá/šedá
způsob montáže:	Přisazené na strop
stupeň krytí svítidla:	IP30

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	17W, 1900 lm
typ světelného zdroje:	LED 4000K
typ patice:	-
typ předřadníku:	Interní LED driver
nouzový modul:	-

Rozměry svítidla

výška svítidla:	50 mm
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	220 mm
Montážní hloubka	-



projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **D1**

Konstrukce svítidla


materiál korpusu:	Galvanizovaná ocel
materiál krytu svítidla:	Mikroprisma
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílá/černá/šedá
způsob montáže:	Vestavné do rastru
stupeň krytí svítidla:	IP44

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	36W, 3375 lm
typ světelného zdroje:	LED 4000K, Ra<90
typ patice:	-
typ předřadníku:	Interní LED driver
nouzový modul:	-

Rozměry svítidla

výška svítidla:	68 mm
šířka svítidla:	594 mm
délka svítidla:	594 mm
průměr svítidla:	-
Montážní hloubka	-



projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **N1**

Konstrukce svítidla


materiál korpusu:	Samozhášivý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Samozhášivý polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	3,9W - area
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Externí LED driver
nouzový modul:	3 hodiny

Rozměry svítidla

výška svítidla:	33 mm
šířka svítidla:	50 mm
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	50 mm
Montážní hloubka	180 mm



projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **N2**

Konstrukce svítidla


materiál korpusu:	Samozhášivý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Samozhášivý polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	3,9W - corridor
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Externí LED driver
nouzový modul:	3 hodiny

Rozměry svítidla

výška svítidla:	33 mm
šířka svítidla:	50 mm
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	50 mm
Montážní hloubka	180 mm



projekt: **Lékárna a poliklinika Svitavy**

označení svítidla v projektu: **N3**

Konstrukce svítidla

materiál korpusu:	Samozhášivý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Samozhášivý polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Přisazené/zavěšené
stupeň krytí svítidla:	IP20

Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	1+1W
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Interní driver
nouzový modul:	3 h

Rozměry svítidla

výška svítidla:	225 mm
šířka svítidla:	34 mm
délka svítidla:	357 mm
průměr svítidla:	-
Montážní hloubka	-

