

S1 – Úprava stěny stávajícího zdiva – keramický obklad	
Keramický obklad	6 mm
Flexibilní cementové lepidlo C2TE S1	3 mm
Hydroizolační vrstva - jednosložková disperzní rychleschnoucí stěrka	
Hloubková penetrace	
Jádrová omítka (zrnitost 4 mm)	25 mm
Hloubková penetrace	
Stávající zdivo	

S2 – Úprava stěny stávajícího zdiva – štuková omítka	
Barva na zeď (bělost min. 92% BaSO ₄), nátěr 2x	
Štuková omítka, hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad (zrnitost 0,5 mm)	2 mm
Hloubková penetrace	
Jádrová omítka (zrnitost 4 mm)	25 mm
Hloubková penetrace	
Stávající zdivo	

S3 – Úprava stěny nového zdiva – keramický obklad	
Keramický obklad	6 mm
Flexibilní cementové lepidlo C2TES1	3 mm
Hydroizolační vrstva - jednosložková disperzní rychleschnoucí stěrka,	
Hloubková penetrace	
Lehká podkladní omítka pro lehčené zdivo ≥700kg/m ³ na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad	10 - 25 mm
Zdivo z tvárníc z autoklávového pórobetonu	

S4 – Úprava stěny nového zdiva – štuková omítka	
Barva na zeď (bělost min. 92% BaSO ₄), nátěr 2x	
Štuková omítka, hmota na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad (zrnitost 0,5 mm)	2 mm
Hloubková penetrace	
Lehká podkladní omítka pro lehčené zdivo ≥700kg/m ³ na bázi anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad	10 - 25 mm
Zdivo z tvárníc z autoklávového pórobetonu	

S5 – Úprava sádrokartonové předstěny – keramický obklad	
Keramický obklad	6 mm
Flexibilní cementové lepidlo C2TE S1	3 mm
Hydroizolační vrstva - jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze, nátěr 2x	
Hloubková penetrace	
2x sádrokartonová deska do interiéru s vyšší vlhkostí až 75% (12,5 x 1 250 x 2 000 mm)	25 mm
Profil CW 100	100 mm