


VIZUÁLNÍ TYP	OZN.	SPECIFIKACE	POLOHA	POČET	POČET CELKEM
	S01	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 43W / min. 3000lm / min. 2700K , max. 3000K / CRI90 Plošné vyzařování - SUPERFLOOD Volitelné příslušenství - clona proti oslnění barva černá/bílá	133	4	5
			206	1	
	S01a	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 43W / min. 3600lm / min. 2700K , max. 3000K / CRI80 Plošné vyzařování - WALLWASHER Volitelné příslušenství - clona proti oslnění barva černá/bílá	105	5	8
			106	3	
	S01b	Reflektorové svítidlo v nástěnném adaptéru LED COB min. 43W / min. 3600lm / min. 2700K , max. 3000K / CRI80 Plošné vyzařování - WALLWASHER Volitelné příslušenství - clona proti oslnění barva černá/bílá	112	4	4
	S02	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 21W / min. 2100lm / min. 2700K , max. 3000K / CRI90 3 volitelné vyzařovací úhly - od max. 12° do min. 46° Volitelné příslušenství - clony + klapky proti oslnění, fresnelova čočka, soft-lens filtr barva bílá	105	5	20
			106	3	
			133	6	
			207	6	
	S03	Reflektorové svítidlo do 3F lišty LED COB min. 20W / min. 2000lm / min. 2700K , max. 3000K / CRI90 Regulace intenzity osvětlení na svítidle 1-100% 4 volitelné vyzařovací úhly - od max 12° do min. 45° Volitelné příslušenství - clony + klapky proti oslnění, fresnelova čočka, soft-lens filtr barva bílá	201	14	36
			206	22	
	pS03	systémová fresnelova čočka k S03			10
	pS03	systémová soft lens filtr k S03			10
	pS03	systémová vnitřní clona - plástvová k S03			10
	S04	Napájecí 3-fázová lišta - zavěšená 3 x 16A / 3500VA 2 x DALI vodiče včetně napájení a příslušenství pro závěsnou montáž barva bílá	201	7,1 bm	26 bm
			201	7,1 bm	
			133	5,8 bm	
			133	6,0 bm	
	S04a	Napájecí 3-fázová lišta - přisazená 3 x 16A / 3500VA 2 x DALI vodiče včetně napájení a příslušenství pro nástěnnou montáž barva bílá	206	8,6 bm	41 bm
			206	8,0 bm	
			206	7,6 bm	
			206	7,6 bm	
			207	4,6 bm	
	S05	Atypický stojan do výstavních prostor Ocelová základna min. 400x400mm s rektifikačními šrouby Výška stojanu max. 2-3m 2 x Napájecí 3F lišta min. L = 1m Přívodní kabel se zástrčkou a vypínačem min. L = 3m barva bílá	105	5	8
			106	3	
	S06	Stolní lampa těleso kov s nastavitelnými rameny	104	1	5
			106	1	

		<p>min. E14 - LED / min. 400lm</p> <p>barva - bílá</p>	112	3	
	S06a	<p>Stolní lampa bankéřská</p> <p>těleso kov</p> <p>min. LED 7W / min. 2700K , max. 3000K/ min. 600lm</p> <p>výška min. 300 mm, šířka min. 180 mm</p> <p>barva chrom lesk / sklo bílá</p>	215 218	2 2	4
	S07	<p>Závěsný lustr</p> <p>těleso stínítka a konstrukční části vyrobené z mosazi</p> <p>E27 - LED zdroj vzhledu klasické žárovky / 2700K, min. 70W, min. IP 20</p> <p>výška svítidla min. 650</p> <p>Ručně vyráběné retro svítidlo</p>	128 129	4 1	5
	S08	<p>Nástěnné svítidlo</p> <p>E27 - LED zdroj vzhledu klasické žárovky / 2700K, min. 42W, min. IP 20</p> <p>materiál - mosaz, sklo a bíle glazovaná keramika</p> <p>Ručně vyráběné retro svítidlo</p>	125 127	1 4	5
	S10	<p>Závěsné svítidlo</p> <p>sklo, opal, mat</p> <p>min. LED 32W / min. 4330lm / min. 2700K , max. 3000K</p> <p>D = min. 415mm</p> <p>Včetně lankových závěsů</p> <p>barva šedá / opal</p>	126 134 130	4 4 1	9
	S12	<p>Závěsný lustr</p> <p>s měnitelnou výškou pomocí protizávaží</p> <p>E27 - LED zdroj vzhledu klasické žárovky / 2700K, min. 70W, min. IP 20</p> <p>materiál: mosaz, sklo a bíle glazovaná keramika</p> <p>barva bílá</p> <p>Ručně vyráběné retro svítidlo</p>	125 127 215 218	3 5 6 6	20
	S13	<p>Nástěnné svítidlo,</p> <p>tělo svítidla kov, plast nebo sklo</p> <p>min. LED 20W / min. 2000 lm / min. 2700K , max. 3000K</p> <p>válcový, protáhlý tvar svítidla, min. IP44</p> <p>délka svítidla min. 500 mm max. 800 mm</p>	108 114 115 116 117 118 119 120 122 131 135 136 138 139 140 141 209 219 221	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1	22
	S14	Stropní svítidlo	109	1	9

		LED min. 20W / min. 2590 lm / min. 2700K , max. 3000K D = min. 300mm Opal kryt PM, min.IP44 barva bílá	111 123 132 202 213 217 224	1 1 1 1 2 1 1	
	S15	Nástěnné svítidlo venkovní, těleso stínítka a konstrukční části vyrobené z mosazi s měděným reflektorem, čirým tvrzeným ochranným sklem E27 - LED zdroj vzhledu klasické žárovky / 2700K / min. 70 W/ min. IP44 Ručně vyráběné retro svítidlo	143 210	5 1	6
	S16	Lineární zářivkové svítidlo - směrovatelné Hliníkové tělo / opal kryt min. 2 x 54W / min. 2700K , max. 3000K min. 1300 mm max. 1500 mm barva - broušený elox. hliník	104	2	2
	S16a	Lineární zářivkové svítidlo - směrovatelné Hliníkové tělo / opal kryt min. 2 x 24W / min. 2700K , max. 3000K min. 700 mm max. 800 mm barva - broušený elox. hliník	101 112	1 1	2
	S17	Lineární svítidlo s vypínačem (kuch. linka) min. LED 8W / min. 780lm / min. 2700K , max. 4000K min. L = 570mm barva - bílá	104 126 218	2 1 1	4
	S18	Atypická lineární LED lišta Alu profil + lin. čočka 30° min. LED 1200 lm/m, min. 2700K , max. 3000K, CRI80+ stmívatelný napájecí zdroj 230/24V regulátor 1-10V barva dle požadavků architekta	112 112	1,4 bm 0,7 bm	2,1
	S19	Stropní přisazené svítidlo Hliníkové tělo / opalový kryt min. LED 15W / 2000lm / min. 2700K , max. 3000K / CRI80 barva - bílá	110 208 211 212 214 216 220 222	1 1 1 3 1 1 1 1	10
	S20	Atypické lineární LED svítidlo ALU profil + čirý kryt min.LED 900lm/m, min. 2700K , max. 3000K, CRI80+, min. IP65 včetně příslušenství pro montáž napájecí zdroj 230/24V, min.IP65	113,114, 122	1 kus o délce 10 bm	10
	S21	Zapuštěné svítidlo tělo hliník / opal kryt min. LED 20W / min. 2700K , max. 3000K / min. 2500 lm min. IP44 barva - bílá	223	1	1
	S22	Atypické lineární LED svítidlo ALU profil + čirý kryt min. LED 1800lm/m / min. 2700K , max. 3000K / CRI80+ / min. IP65 včetně příslušenství pro montáž napájecí zdroj - 230/24V / min. IP65	103	1 bm	18,6
			107	2,8 bm	
			107	2,8 bm	
			112	2,5 bm	
			112	3,7 bm	
			112	3 bm	
			112	2,8 bm	
	S23	Elektroinstalační krabice do dutých stěn a příček, do hořlavého prostředí (dřevěné předstěny)		73	73