

S.1.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STRANA 1/2

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem.




Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení, musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech konstrukcí je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Veškeré materiály a výrobky budou vzorkovány. Pro všechny nosné konstrukce zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

TECHNICKÉ STANDARDY

01	<p>PVC podlaha</p> <p>PVC –homogenní podlahová krytina v rolích šířky min. 2000mm, tl. 2mm, protiskluznost R9, vysoká odolnost vůči chemikáliím, poškrábání a skvrnám - odolnost vůči opotřebení musí splňovat třídu T dle normy EN 660-2. Požární odolnost musí splňovat třídu Bfl-S1 dle normy EN 13501-1.</p> <p>Barva světle šedá s jemným vzorem, NCS : 2002-Y50R.</p> <p>Sokl PVC fabion v totožném odstínu s podložením 16/16mm, v.100 mm. Ukončení akrylátovým tmelem.</p>	
02	<p>Ochrana rohů</p> <p>Systémová ochranná lišta z hliníkového profilu s plastovým krytem, barva bílá, odolnost proti nárazu min.250kg při rychlosti 5km/h. Dodávka vč. kotvicích prvků a koncových profilů.</p> <p>Průřez 50/50mm, délky 1920 mm</p>	 
03	<p>Dřevěné vnitřní dveře otvíravé</p> <p>Jednokřídlé, otočné, bez prahu..</p> <p>Křídlo: dřevěné, plné, povrch CPL plochý, podobný laku, barva bílá, RAL 9010 mat.</p> <p>Zárubeň pro dveře: ocelová, s polodrážkou na celou tl. příčky (SDK, zdivo), nástřík, barva bílá, RAL 9010 mat. Zárubně budou mít jednotnou oboustrannou pohledovou vnější i vnitřní šířku a výšku.</p> <p>Odsazení ocelové zárubně od líce stěny bude 13-15mm.</p>	
04	<p>Výmalba</p> <p>omyvatelný nátěr stěn - dvousložková matná nátěrová hmota vodou ředitelná hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Odolná proti mechanickému obruš, proti chemickému zatížení (benzin, nafta, NaCl, NaOH atd.), vodotěsná, paropropustná.</p> <p>Barva bílá.</p>	