

S.1.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

STRANA 1/2

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech konstrukcí je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nosné konstrukce zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace a montáži je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních rozvodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Poznámka :

- Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi ZTI, technologie.
- V projektu jsou navrženy materiály a zařízení, které představují standard pro předpokládanou úroveň celého projektu. V případě nahrazení materiálů nebo zařízení stanovených ve specifikaci jinými výrobky, musí splňovat technické požadavky pro použití k danému účelu. Ke každé změně musí být vyjádření a písemný souhlas projektanta a investora

Závěr

Veškeré komponenty zdravotních instalací musí být typově schváleny a označeny certifikační značkou platnou pro použití v ČR.

Komponenty osazované viditelně podléhají schválení z hlediska designu zpracovatelem architektonického řešení stavby.

TECHNICKÉ STANDARDY

01	Splašková kanalizace	
02.1	Jako materiál svislé splaškové kanalizace je navrženo potrubí z plastových trub typu HT (PPs), včetně veškerých tvarovek, veškerého uložení včetně ocelových konstrukcí a jejich nátěrů (2x základní+1x vrchní syntetický). Po montáži potrubí se provede tlaková zkouška svislého i vodorovného potrubí. Dodávka zahrnuje také barevné značení médií a orientační štítky.	
03	Zařizovací předměty	
03.1	Baterie nástěnná s otočným ramenem a perlátorem, DN 15 - vývod 200 mm. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 147 - 163 mm), kovová ovládací páka, CLICK - kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody	
03.2	Baterie sprchová nástěnná, DN 15, se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 137 - 163 mm), kovová ovládací páka. CLICK-kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody + sprchový komplet (růžice, držák, sprchová hadice)	