



LEGENDA ELEKTROINSTALACE

-
- Rozvody kabely CYKY-J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY-O 3x1,5 pod omítkou a v dutinách stropů

Vypínač č.1, IP40 do krabice, +1,2m (bílá)

Přepínač č.5, IP40, do krabice, +1,2m (bílá)

Přepínač č.6, IP40, do krabice, +1,2m (bílá)

Přepínač č.7, IP40, do krabice, +1,2m (bílá)

Tlačítko č.1/OS, IP40, do krabice, +1,2m

Vypínač č.1 do mokra, IP55, šedá, +1,2m

Přepínač č.5 do mokra, IP55, šedá, +1,2m

Přepínač č.6 do mokra, IP55, šedá, +1,2m

Přepínač č.7 do mokra, IP55, šedá, +1,2m

Přepínač č.6+6 do mokra, IP55, šedá, +1,2m

Spínač automatický se snímačem pohybu – nástěnné provedení, IP55, +2,5m

Ventilátor 30W/230V prům.100mm s doběhem, ovládán tlačítky se signalizační doutnavkou

LEGENDA SVÍTIDEL

- A

B

C

D

E

N1

N2
- LED svítidlo 1x47W elektronický předřadník, 4260lm/L840, IP65 (na závěsu ve výšce +3m)

LED svítidlo 1x17W, elektronický předřadník, 950lm/L840, opál, IP54 (stropní, nástěnné +2,5m)

LED svítidlo 1x40W, elektronický předřadník, 3250lm/L840, IP20 (na závěsu ve výšce +3m)

LED svítidlo 1x60W, elektronický předřadník, 4000lm/L840, 300x1200mm, IP20 (na závěsu ve výšce +3m)

LED svítidlo 1x80W, elektronický předřadník, 5000lm/L840, 600x1500mm, IP20 (na závěsu ve výšce +3m)

Nouzové LED svítidlo 1x2W bez piktogramu, 3h, IP65, (stropní)

Nouzové LED svítidlo 1x2W s piktogramem, 3h, IP65, (nástěnné +2,5m, stropní s nádstavcem)

LEGENDA

Ozn.	Místnost – účel	Plocha m2
1	Chodba se schodištěm	47,11
2	Vstupní hala	20,90
3	Technická místnost	21,10
4	Učebna	72,70
5	Jevišť s výhledem do výrobního prostoru	22,25
6	Předsíň	3,22
7	WC muži	8,68
8	Šatna "špinavá" zaměstnanci	5,50
9	Sprcha zaměstnanci	1,22
10	Šatna "čistá" zaměstnanci	7,70
11	WC zaměstnanci	1,22
12	Sýrárna	14,85
13	Solení, balení	15,83
14	Chladárna	6,45
15	Spojovací chodba	4,20
16	Zrání jogurtů	5,40
17	Sklad obalů	16,20
18	Sklad potravinářských přísad	3,66
19	Sklad úklidových prostředků	6,45
20	Chodba	6,50
21	Zádveří	2,33

Technologické vybavení

- 1 Výrobní jednotka

2 Varná kád

3 Sýrařský stůl s tvořítky

4 Pojízdný stůl

5 Pracovní stůl

6 Regál

7 Klimatizační jednotka

8 Odšťedivka mléka
- 9 Máselnice

10 Vakuová balíčka

11 Klasická balíčka

12 Váha s etiketovačkou

13 Analyzátor složek mléka

14 Výrobník ledové vody

15 Digestoř 800x800 mm s odtahem

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA

+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Gogolova 1533/5, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
INVESTOR : Pardubický kraj		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.	
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2 3
PROFESE : D.1.4b – Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů		PODPIS :	4	5 6
		PROJEKTANT PROFESE :	7	8 9
NÁZEV VÝKRESU :		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	Č.VÝKR.	
		PODPIS :	D.1.4b-04	
Umělé a nouzové osvětlení 1.NP		STUPEŇ PD : DSP+DPS		
		MĚŘÍTKO : 1:100		
		DATUM : ŘÍJEN 2013		