


VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02NTERNA

12

OZN.	ROZMĚRY Š/V(mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
				1NP	2NP	3NP	POD	CELK.
32	1000/2000		<p>Plastové venkovní jednokřídlové otevíravé dveře z 1/3 zasklené matným sklem s větracími otvory (přesné velikosti otvorů upřesní investor) barva bílá uvnitř i z venku U(dveří vč.rámu) bez nároku. bezpečnostní kování klika-klika</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění dveří po vybourání stávajících dveří. Ostění dveří bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker.obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Dveře budou osazené podle zakreslené polohy v půdorysech Členění bude stejné jako stávající. Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>		1			1
33	cca 600/800		Stávající plechové dveře pro vstup z půdního prostoru na střechu budou očištěny a opatřeny základním a vrchním nátěrem				1	1
34	cca 1080/1650		Venkovní žaluzie hliníkové s vodíci lištami a mechonisky ovládané Třída reakce na oheň - C - s1	16				16
35	cca 2100/1440		Venkovní žaluzie hliníkové s vodíci lištami a mechonisky ovládané Třída reakce na oheň - C - s1	2				2
36	cca 1630/2470		Venkovní žaluzie hliníkové s vodíci lištami a mechonisky ovládané Třída reakce na oheň - C - s1		12	13		25
37	cca 2100/1440		Venkovní žaluzie hliníkové s vodíci lištami a mechonisky ovládané Třída reakce na oheň - C - s1		2			2
38	cca 2100/1440		Venkovní žaluzie hliníkové s vodíci lištami a mechonisky ovládané Třída reakce na oheň - C - s1		4	5		9
39	cca 2100/1440		Venkovní žaluzie hliníkové s vodíci lištami a mechonisky ovládané Třída reakce na oheň - C - s1			2		2