




VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02 INTERNA

7

OZN.	ROZMĚRY Š/V(mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
				1NP	2NP	3NP	POD	CELK.
18	530/1860		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku $U(\text{okna vč. rámu}) = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker.obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt.</p> <p>Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami)</p> <p>Členění oken bude stejné jako stávající.</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>		11			11
19	2000/2320		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku $U(\text{okna vč. rámu}) = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker.obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami)</p> <p>Členění oken bude stejné jako stávající.</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>			2		2
20	rozměr okna 1650/2470 rozměr otvoru 1650/2300		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku $U(\text{okna vč. rámu}) = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken a parapetu (170mm). Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker.obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami)</p> <p>Členění oken bude stejné jako stávající.</p> <p>Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě</p>	2				2