Změna 03/2014

PSV - PLASTOVÉ VÝROBKY - PLASTOVÁ OKNA

Pol. č.	POHLED VNĚJŠÍ - ROZMĚRY OTVORU	Popis - rozměry (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Celkem
OK 1	 1500 1800	Plastové vícekřídlé okno, otevérávé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s Umax celého okna =1,2 W/m2K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	2	2	0	0	4
OK 2	 1800 4800	Plastové vícekřídlé okno, otevérávé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s Umax celého okna =1,2 W/m2K Okno nebude vyrobeno z jednoho kusu , maximální délka části okna bude 2,0m včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	0	2	0	0	2
OK 3	 1500 3500	Plastové vícekřídlé okno, otevérávé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s Umax celého okna =1,2 W/m2K Okno nebude vyrobeno z jednoho kusu , maximální délka části okna bude 2,0m včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	1	1	0	0	0	2
OK 4	1200  600	Plastové jednokřídlé okno, otevérávé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s Umax celého okna =1,2 W/m2K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	0	0	0	1	1
OK 5	1500  600	Plastové jednokřídlé okno, otevérávé a sklápěcí s mikroventilační poholou. Rám s 5-ti komorovým systémem s tepelně izolačním dvojsklem s Umax celého okna =1,2 W/m2K včetně vnitřních a vnějších parapetů: vnitřní plastová parapetní deska bílá vnější parapet Titan-zinek Okno bude vybaveno vnitřními žaluziemi Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány. Před výrobou nutno otvory zaměřit výrobcem	0	0	1	1	1	0	3