OBSAH :

1. PLASTOVÉ VÝROBKY — LIST Č.1
2. HLINÍKOVÉ VÝROBKY — LIST Č.2-3
3. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY — LIST Č.4

POZNÁMKA :

STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU PLASTOVÝCH OKEN MUSÍ BÝT MIN. 85 MM
RÁMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ (POČET KOMOR MIN. 5)

TEPELNÁ PROPUSTNOST RÁMU OKNA U = 0,9 W/m2K
TEPELNÁ PROPUSTNOST CELÉHO OKNA U = 1,20 W/m2K
TEPELNÁ PROPUSTNOST HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN U = 1,20 W/m2K

PŘI OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN BUDOU POUŽITY TĚSNÍCÍ A DIFÚZNÍ PÁSKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ



ČLENĚNÍ STAVBY:

S001 – OBJEKT A1, A2
S002 – OBJEKT A3
S003 – OBJEKT B
S004 – OBJEKT C
S005 – OBJEKT D
S006 – OBJEKT E1, E2

±0,000=217,000

KÓD CPV
45214200 – 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	EVČ s.r.o. Arnoštu z Pardubic 676, 530 02 PARDUBICE, TEL 466 053 511, FAX 466 613 544, evc@evc.cz, www.evc.cz	
KATEŘINA DOŠELOVÁ	KATEŘINA DOŠELOVÁ	ING. PAVEL KVAČEK		
INVESTOR : GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA 449, 53009 PARDUBICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P121
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA			FORMÁT A4	5 A4
			DRUH PROJEKTU	DPS
OBJEKT : SO 02 – OBJEKT A3			DATUM	06/2013
ČÁST : STAVEBNÍ			MĚŘÍTKO	–
NÁZEV VÝKRESU : tabulky_vyrobku_A3.dwg			ČÍSLO VÝKRESU :	PARE Č.:
TABULKY VÝROBKŮ			10	

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	POZNÁMKA
	POHLEDY NA OTEVÍRÁNÉ OTVOROVÝCH VÝROBKŮ Z VENKOVNÍ STRANY		
P1	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 2400/2100 MM, POVRCH ZOXLL, 5+5S S OZDAČNÝM DVOJSKLEM 4-16-4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ Š. 200 MM OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA 	18	PÁKOVÉ OVLADAČE
P2	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VEL. 1500/2100 MM, POVRCH ZOXLL, 5+5S S OZDAČNÝM DVOJSKLEM 4-16-4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ Š. 200 MM OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA 	1	PÁKOVÝ OVLADAČ
P3	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VEL. 1200/2100 MM, POVRCH ZOXLL, 5+5S S OZDAČNÝM DVOJSKLEM 4-16-4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ Š. 200 MM OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA 	1	PÁKOVÝ OVLADAČ

HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	POZNÁMKA
H1	PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ VEL. 1750/3250 MM (ŠÍŘKA/V.) VSTUPNÍ DVEŘE VEL. 1500/2150 MM ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM KLIKA – KLIKA, ZÁMEK – VLOŽKA FAB, SAMOZAVÍRAČ 	1	RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM U otvoru =1,20 W/m2K

VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ROLETY, VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	POZNÁMKA
R	VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ROLETY VEL. 2400/2100 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, SVISLÉ VODÍCÍ LIŠTY 	3	
R	VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ROLETY VEL. 1500/2100 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, SVISLÉ VODÍCÍ LIŠTY 	1	
Ž	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VEL. 2400/2100 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ 	10	
Ž	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VEL. 1200/2100 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ 	1	

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
K1	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK	46 M	
K2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SPODNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 600 MM POZINKOVANÝ PLECH	110 M	
K3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HORNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 800 MM POZINKOVANÝ PLECH	110 M	
K4	DILATAČNÍ PŘÍLOŽKA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 200/400 MM	55 KS	
K5	VÝZTUHA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 300/500 MM	110 KS	
K6	STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUST VYBOURAT POD ÚROVNÍ PANELU ZASTŘEŠENÍ, OSADIT NOVOU PLASTOVOU VPUST DN 70, NAPOJIT POTRUBÍM DN 70 DÉLKY CCA 1,5 M NA VNITŘNÍ KANALIZACI, OSADIT KOŠ NA SPÁDNINY	3 KS	
K7	STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICI DN 100 OŘÍZNOUT OSADIT NOVOU PLASTOVOU ODVĚTRÁVACÍ HLAVICI ODVĚTRÁVACÍ HLAVICI DN 100 NAPOJIT POTRUBÍM DN 100, DÉLKY CCA 1,0 M NA VNITŘNÍ POTRUBÍ, OSADIT KRYCÍ STŘÍŠKU	2 KS	