







 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUCÍ ZAKÁZKY Ing. Pavla Tmejová	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Tmejová	
VYPRACOVAL Ing. Radek Prokop	MÍSTO STAVBY Svitavy		DATUM 06/2019
STUPEŇ Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele			ZAK. Č. 3239-43
INVESTOR Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice			Č.PARÉ
STAVBA <div>ÚPRAVA PODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A WC V HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVĚ</div>			
VÝKRES TABULKY PSV	MĚŘÍTKO 1:1	PROFESE D.1.1 ARCH.-STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D.1.1.6



Č.	Šířka	Výška	Popis	L	P	
6	800	1970	 <p>Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, otevíravé osazené do nové ocelové hranaté zárubně. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL barevný odstín bílá.</p> <p>S požární odolností <b>EW - C 15 DP3</b></p>		1	

**POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ NUTNO OMĚŘIT NA STAVBĚ**

Č.	Popis		
K1	DEŠŤOVÝ KRUHOVÝ SVOD bude demontována vrchní část po provedení střechy bude napojen zpět namontován.	3 ks	
K2	 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA plech TiZn leskle válcovaný tl.0,7mm, včetně 2x zatahovacího pozinkovaného pásu tl.0,8mm Rozvinutá šířka: 500mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 1x16,7m	16,7mb	
K3	 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA plech TiZn leskle válcovaný tl.0,7mm, včetně 2x zatahovacího pozinkovaného pásu Rozvinutá šířka: 330mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 0,6+0,8+2x8,3+0,6m	18,6mb	
K4	 OKAPNICOVÝ PÁS plech TiZn leskle válcovaný tl.0,7mm, včetně 2x zatahovacího pozinkovaného pásu Rozvinutá šířka: 330mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 2x16,7m	33,4mb	
K5	PODOKAPNÍ ŽLAB demontáž, uložení a následná zpětná montáž, včetně úpravy a doplnění žlabových háků Délka : 2x16,7m	2 ks	
K6	 UKONČOVACÍ PROFIL plech TiZn leskle válcovaný tl.0,7mm, Rozvinutá šířka: 330mm Rozvinutá šíře zatahovacího pásu: 250mm Délka prvku: 4x16,7m	66,8mb	
K7	 UKONČOVACÍ PROFIL plech TiZn leskle válcovaný tl.0,7mm, Průměr prostupu 120-150mm	10 ks	
K7a	UKONČOVACÍ PROFIL plech TiZn leskle válcovaný tl.0,7mm, Průměr prostupu 500mm	1 ks	

**POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ A PROFILŮ NUTNO OMĚŘIT NA STAVBĚ**