





# NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 05 CHRUDIM

## SO 05.4 - CT

<b>SPEC. OBJEDNATEL</b>		Investor:				Č.paré
	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
		Objednatel:				
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b>		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík		
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>		
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
<b>PROJEKTANT ČÁSTI</b>		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík		
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>		
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
<b>IDENTIFIKACE PROJEKTU</b>	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:	
	JPD	D.5.4	07/2020	07/2020	-	
	zakázka:	název výkresu:				číslo výkresu:
	62008	<b>VÝKAZ VÝROBKŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ</b>				<b>D.5.4.4</b>

# VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ

1

OZN	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z01		<b>PLASTOVÉ OCHRANNÉ ÚHELNÍKY ROHŮ ZDIVA</b> - jedná se o plastové kryty rohů - rozměry úhelníku: 50x50mm - výška úhelníku 1500mm - barva: bílá - kotvení na rohy zdiva pomocí stavebního lepidla	2 ks
Z02		<b>TEPELNĚ TVAROVANÉ PLÁTY ACRYVYN</b> - budou použity rovné ochranné pláty bez ohybů - obklad bude zhotoven z vnitřní a vnější strany dveřních křídel ve výšce 0-400 mm a 700-850 mm - budou použity obkladové pláty šíře 200 a 150 mm - barva: bílá	1 ks

POZNÁMKA:

POTŘEBNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ BUDE PROVEDENA PRO PROSTŘEDÍ TŘÍDY C3.

# VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS	ORIENTACE	MNOŽSTVÍ
D01		<b>ZREPASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</b> rozměry dveří: 1450x1970 mm - otevírání: otočné - křídlo: zrepasování stávajícího dveřního křídla Z vnitřní a vnější strany obložit dveře okopovým obkladem Acrovyn, ve výšce 0-400 mm a 700-850 mm - zárubeň: stávající ocelová zárubeň bude obroušena a opatřena novým bílým nátěrem - kování: stávající štitové - barva kování: stříbrná - zámek: stávající zadlabací s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	L	
			P	1 ks

**POZNÁMKA:** PŘESNÝ ROZMĚR VÝPLNÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.  
 KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYBRÁN INVESTOREM DLE VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.  
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÉ PROVEDENÍ VÝPLNÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.