NÁVRH ÚPRAV PODLAH

BAREVNÉ ZNAČENÍ NEPODLÁHOVÉ MATERIÁLY JE SKUTEČNOSTÍ, JEDNA SE POUZE O GRAFICKOU ZKRATKU

KRYCÍ NÁTĚR POPŘ. NÁTĚR SE VSYPEM, ODSTÍN **RAL 7030** (LEHCENÁ NEZAHRNUJE EXTERIÉROVÉ PLOCHY)

LITÉ TERACO, BÍLÁ CEMENTOVÁ BÁZE S KAMENNÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI, BAREVNÁ ZRNA FRAKCE 3-9mm, PROTISKLUZ MIN. R9, VYSLEDNÝ ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 1002-Y**, ZE STRANY ZHOTOVITELE BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ MIN. TŘI RŮZNÉ VZORKY Á CI VELIKOSTI MIN. 200x200mm

LITÉ TERACO PRO LOGAV, DEKORY NA PODLAZE, BÍLÁ CEMENTOVÁ BÁZE S KAMENNÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI, BAREVNÁ ZRNA FRAKCE 3-9mm, PROTISKLUZ MIN. R9, VYSLEDNÝ ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 2002-Y**, **ZE STRANY ZHOTOVITELE BUDOU PŘEDLOŽENY MIN. TŘI RŮZNÉ VZORKY Á CI VELIKOSTI MIN. 200x200mm**

LITÉ TERACO PRO LOGAV, DEKORY NA PODLAZE, BÍLÁ CEMENTOVÁ BÁZE S KAMENNÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI, BAREVNÁ ZRNA FRAKCE 3-9mm, PROTISKLUZ MIN. R9, VYSLEDNÝ ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 3005-Y**, **ZE STRANY ZHOTOVITELE BUDOU PŘEDLOŽENY MIN. TŘI RŮZNÉ VZORKY Á CI VELIKOSTI MIN. 200x200mm**

LITÉ TERACO PRO LOGAV, DEKORY NA PODLAZE, BÍLÁ CEMENTOVÁ BÁZE S KAMENNÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI, BAREVNÁ ZRNA FRAKCE 3-9mm, PROTISKLUZ MIN. R9, VYSLEDNÝ ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 3502-Y**, **ZE STRANY ZHOTOVITELE BUDOU PŘEDLOŽENY MIN. TŘI RŮZNÉ VZORKY Á CI VELIKOSTI MIN. 200x200mm**

ZVÝRAZNĚNÍ STUPNICE PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ V RAMENI (PODSTUPNICE SVĚTLEJŠÍ) LITÉ TERACO, BÍLÁ CEMENTOVÁ BÁZE S KAMENNÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI, BAREVNÁ ZRNA FRAKCE 3-9mm, VYSLEDNÝ ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 3502-Y**, **ZE STRANY ZHOTOVITELE BUDOU PŘEDLOŽENY MIN. TŘI RŮZNÉ VZORKY Á CI VELIKOSTI MIN. 200x200mm**, PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA-VIZ. STAVEBNÍ ČÁST (STUPNICE)

BĚŽNÉ STUPNĚ V VŠECHNÝCH PODSTUPNICE V RAMENI, LITÉ TERACO, BÍLÁ CEMENTOVÁ BÁZE S KAMENNÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI, BAREVNÁ ZRNA FRAKCE 3-9mm, VYSLEDNÝ ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 2002-Y**, **ZE STRANY ZHOTOVITELE BUDOU PŘEDLOŽENY MIN. TŘI RŮZNÉ VZORKY Á CI VELIKOSTI MIN. 200x200mm**; PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA VIZ. STAVEBNÍ ČÁST (STUPNICE)

ANTISTATICKÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, POKLÁDANÁ V ROLÍCH, NEVYRAZNÝ MÍRNĚ ŽÍHANÝ DESIGN, ODSTÍN **NCS S 2002-B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.1**

ELEKTRICKY VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, POKLÁDÁNO V ROLÍCH, VÝRAZNÉ CHIPSOVANÝ DESIGN, ODSTÍN **NCS S 1002-B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.2**

ELEKTRICKY VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, POKLÁDÁNO V ROLÍCH, VÝRAZNÉ CHIPSOVANÝ DESIGN, ODSTÍN **NCS S 2040-R90B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.3**

ELEKTRICKY VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, VYZNAČENÍ LAMINÁRNÍCH POLÍ NA SÁLECH; POKLÁDÁNO V ROLÍCH, VÝRAZNÉ CHIPSOVANÝ DESIGN, ODSTÍN **NCS S 3502-B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.4**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, IMITACE ŠEDOMOŘSKÉHO KOBERCE; ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 4502-B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.5**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, UNIDEKOR S RŮZNOBAREVNÝM ROZPTÝLENÝM CHIPSY; VYSLEDNÝ ODSTÍN **NCS S 2000-N**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.6**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, UNIDEKOR S RŮZNOBAREVNÝM ROZPTÝLENÝM PROHLEDNĚVNÍ NEPRŮHLEDNÝM CHIPSY; VYSLEDNÝ ODSTÍN **NCS S 2005-Y30R**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.7**

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, UNIDEKOR S MÍRNÝM METALICKÝM NÁDECHEM; VÝSLEDNÝ ODSTÍN **NCS S 3005-Y50R**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.8**

POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ KRYTINA Z HETEROGENNÍHO PVC VHODNÉHO DO PROSTORU SPRCH, KOMPAKTNÍ VERZE, PROTISKLUZ MIN. R10/B, DROBNĚ PROFILOVANÝ S METALICKÝM CHIPSY, ODSTÍN **NCS S 2010-Y20R**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.9**

POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ KRYTINA Z HOMOGENNÍHO PVC VHODNÉHO DO VLHKÝCH PROVOZŮ, KOMPAKTNÍ VERZE, PROTISKLUZ MIN. R10, VÝRAZNĚ METALICKY CHIPSOVANÝ DROBNĚ PROFILOVANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 4030-B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.10**

POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ KRYTINA Z HOMOGENNÍHO PVC VHODNÉHO DO GASTRO PROVOZŮ, KOMPAKTNÍ VERZE, PROTISKLUZ MIN. R10, CHIPSOVANÝ DROBNĚ PROFILOVANÝ DEKOR, ODSTÍN **NCS S 6020-R80B**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.11**

DESIGNOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ KER. DLAŽBA 600x600mm, REKTIFIKOVANÁ, GLAZOVANÝ STŘEP, MIN. PEI 4; MATNÝ, STŘEDNĚ ZRNITÝ UNIDEKOR, PROTISKLUZ MIN. R10/B, PŘÍBĚ, ODSTÍN **NCS S 4500-N**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **GREY**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.12**

DESIGNOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ KER. DLAŽBA 600x600mm, REKTIFIKOVANÁ, GLAZOVANÝ STŘEP, MIN. PEI 4; MATNÝ, SV. ŠEDOBĚŽOVÝ UNIDEKOR, PROTISKLUZ MIN. R10/B, PŘÍBĚ, ODSTÍN **NCS S 2005-Y50R**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.13**

KER. DLAŽBA 200x200mm, SV. BĚŽOVÁ, SLINUTÝ STŘEP, PROTISKLUZ MIN. R10/A, UNIDEKOR, PŘÍBL. ODSTÍN **NCS S 2005-Y20R**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.14**

LITÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA; PŘEDPOKLÁDANÝ ODSTÍN **RAL 7044**; POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI VIZ STAVEBNÍ ČÁST

LITÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA; PŘEDPOKLÁDANÝ ODSTÍN **RAL 7030**; POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI VIZ STAVEBNÍ ČÁST

LITÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA NATĚR, ZVÝŠENÁ PROTISKLUZNOST; PŘEDPOKLÁDANÝ ODSTÍN **RAL 7044**; POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI VIZ STAVEBNÍ ČÁST

ČEDIČOVÁ DLAŽBA, 200x200mm, ČERNÁ, PROTISKLUZ MIN. R10; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.21**

VELKOFORMÁTOVÁ KER. DLAŽBA - PROFILOVANÁ SCHODOVKA 600x300mm (SOUČÁSTÍ PŘÍPADNÁ HLOUBKOVÁ KOREKCE), **PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPNICE V RAMENI**; REKTIFIKOVANÁ, PROTISKLUZ MIN. R9/ HRANA DLE NORMY, VELMI TMAVÉ ŠEDÁ IMITACE KAMENE, PŘÍBL. ODSTÍN **NCS S 7000-N**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.22**; PODSTUPNICE ODSTÍNEM TOTOŽNÁ JAKO U STANDARDU Č.24

VELKOFORMÁTOVÁ KER. DLAŽBA - PROFILOVANÁ SCHODOVKA 600x300mm (SOUČÁSTÍ PŘÍPADNÁ HLOUBKOVÁ KOREKCE), **BĚŽNÉ STUPNICE**; REKTIFIKOVANÁ, PROTISKLUZ MIN. R9/ HRANA DLE NORMY, SVĚTLEJŠÍ ŠEDÁ IMITACE KAMENE, PŘÍBL. ODSTÍN **NCS S 3502-Y**; SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU **MANHATTAN**; **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.24**; PODSTUPNICE HLADKÝ FORMÁT STEJNÉ SÉRIE/ TOTOŽNÉ BARVY

VŠEOBECNÉ POKYNY

PŘEDPOKLÁDANÝ POČÁTEK OBKLÁDÁNÍ PODKLADY

ZAMŘÍSELNÉ DILATAČNÍ SPÁRY - PLOŠNÉ (KERAMIKA), BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV STAVEBNÍ ČÁSTI; ODSTÍN PRVKŮ **HLINÍK - ŠEDÁ**

ZAMŘÍSELNÉ DILATAČNÍ SPÁRY - PLOŠNÉ (POLYURETANOVÉ STĚRKY), BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV STAVEBNÍ ČÁSTI; ODSTÍN PRVKŮ **HLINÍK - ŠEDÁ**

ZAMŘÍSELNÉ DILATAČNÍ SPÁRY - PLOŠNÉ (TERACO), BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV STAVEBNÍ ČÁSTI; ODSTÍN PRVKŮ **HLINÍK - ŠEDÁ**

ZAMŘÍSELNÉ DILATAČNÍ SPÁRY - **KOMBINACE VĚTŠÍ MENŠÍ TL. MATERIÁLU** - PLOŠNÉ, PŘÍJEZDOVÉ, **VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ**; BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV STAVEBNÍ ČÁSTI; ODSTÍN PRVKŮ **HLINÍK - ŠEDÁ**

ZAMŘÍSELNÉ DILATAČNÍ SPÁRY - **PVC** - PLOŠNÉ, PŘÍJEZDOVÉ, **VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ**; BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV STAVEBNÍ ČÁSTI; ODSTÍN PRVKŮ **HLINÍK - ŠEDÁ**

PŘECHODOVÁ LIŠTA, BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV STAVEBNÍ ČÁSTI; **MATNÝ NEREZ**

ZAMŘÍSELNÉ DILATAČNÍ SPÁRY V RÁMCI PODLAHY S LITÝM TERACEM; BROUSITELNÁ LIŠTA Z BÍLÉ MOSAZI ŠÍŘKY CCA 3-5mm

OBJEKTOVÁ DILATACE V RÁMCI PODLAHY; BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV; ODSTÍN PRVKŮ **HLINÍK - ŠEDÁ**

CENTRÁLNÍ OBJEKTOVÁ INFORMAČNÍ TABULE; POPIS VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA

PODLOŽNÍ INFORMAČNÍ TABULE; POPIS VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA

VÝTAHOVÁ INFORMAČNÍ TABULE; POPIS VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA

NÁSTĚNNÉ PODSVĚTLENÉ LOGO "NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE ..."- VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA PRO STAVEBNÍ ČÁSTI

SPÁROVÁNÍ DLAŽEB BUDE BAREVNĚ PROVEDENO VIZ. LEGENDA.

PŘI STYKU DLAŽBY S OBKLADEM BUDE POUŽITA SYMETRICKÁ POŽÁBKOVÁ PLASTOVÁ LIŠTA O PRŮMĚRU OBLOUKU MAX. 18mm A ODSTÍNU **DLE SPÁROVACÍ HMOTY PODLAHY**.

SOKLOVÉ LIŠTY JSOU VZÁJEMNĚ **VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH KOUTOVÝCH A NÁROŽNÍCH TVAROVEK!!**

VŠUDE, KDE JE TO NUTNÉ, JE NUTNÉ POKRÝVAT SOKLOVÉ LIŠTY VŽDY V PŘÍPADĚ, KDY JE PODLAHA OBKLÁDÁNA, TAK I V PŘÍPADĚ, KDY JE PODLAHA OBKLÁDÁNA JEN ČÁSTEČNĚ.

V PŘÍPADĚ STYKU DLAŽBA/ OBKLAD, JE SPÁRY PODLAHY **BEZPODMÍNEČNÉ NUTNÉ NAVÁZAT NA SPÁRY OBKLADU** - V RÁMCI KD ODSOUHLASIT POSTUP PROVÁDĚNÍ

V KLÍČOVÝCH PRŮHLEDECH JE NUTNÉ, ABY SPÁROŘEZ DLAŽBY MEZI MÍSTNOSTI NAVAZOVAL - V RÁMCI KD BUDE MAXIMÁLNĚ UPŘESNĚN POSTUP.

U POVLAKOVÝCH KRYTIN JE POČÍTÁNO VŽDY S PROVEDENÍM VYTAŽENÉHO SOKLU O VÝŠCE 100mm. **VYTAŽENÝ SOKL NEBUDE V TOMTO PŘÍPADĚ VAŘEN SILIKONOVÁN PŘÍMO V ROZICH KOUTECH, ALE DANÝ SPOJ BUDE VŽDY ŘEŠEN VSAZENÝM PRVKEM VE TVARU "V" (POVLAK, POPŘ. ZAHNUT MIMO NÁROŽÍ TAK, ABY VZNIKL ŠIKMÝ BOČNÍ PLOŠNÝ SPOJ). VOLNÉ HRANY DESEK HRANĚNÝ HLINÍKOVÝM ZAPŘEZNÁVANÝM LIŠTAMI. NOSNÝ KOSTEVNÍ ROŠT Z JEDNOVRSTÉ PROFILU HLOUBKY MIN. 30mm. FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NALEPENÉ PLATY HPL TL. MIN. 0,8MM S ATYPICKÝM VYTIŠTĚNÝM GRAFICKÝM MOTIVEM DLE VÝBĚRU INVESTORA, PŘEDBĚŽNĚ STANOVEN MOTIV LETU JANA KAŠPÁRA, LETOUNU BLERIOT. VČETNĚ POŘÍZENÍ NÁVRHU ALT. ZAKOUPENÍ DEKORU MOTIVU FOTOGRAFIE APOD. Z FOTOGRAFICKÉ GRAFICKÉ DATABÁNKY, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH AUTORSKÝCH POPLATKŮ, VČETNĚ GRAFICKÉ ÚPRAVY A FORMÁTOVÉ KOORDINACE ZHOTOVITELEM**

PŘI ČIŠTĚNÍ DOČIŠŤOVACÍ ZÓNY BUDOU PROVEDENÝ V ODSTÍNU **ČERNÁ** ALT. **VELMI TMAVÉ ŠEDÁ**

VÝPLNĚ OTVORŮ

VEŠKERÉ ZASKLENÉ OBVODOVÉ STĚNY A OKNA NA FASÁDÁCH PROVÉST VIZ. STAV. VÝKRESY.

NIŽE UVEDENÉ ODSTÍNY SE TÝKAJÍ VŠECH VÝPLNÍ, POKUD NENÍ DÍLČÍM ZNAČENÍM UVEDENO V RÁMCI VÝKRESU JINAK!!! ZNAČKY A POPIS VIZ. NÍŽE.

CELOPROSKL. DVEŘE/ STĚNY - KOMPLETNĚ - **DLE BARVY PODLAŽÍ - 1.PP + RAL 7016**; 1.NP + **RAL 1023**; 2.NP + **RAL 2011**; 3.NP + **RAL 3221**; 4.NP + **RAL 9003**; 5.NP + **RAL 6011**; 6.NP + **RAL 5023**, 7.NP + **RAL 7006**; 8.NP + **RAL 9006**

OSTATNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - ZÁRUBNĚ - **DLE BARVY PODLAŽÍ - 1.PP + RAL 7016**; 1.NP + **RAL 1023**; 2.NP + **RAL 2011**; 3.NP + **RAL 3221**; 4.NP + **RAL 9003**; 5.NP + **RAL 6011**; 6.NP + **RAL 5023**, 7.NP + **RAL 7006**; 8.NP + **RAL 9006**

- KŘÍDLA - **RAL 9003/ NCS S 0300-N**

LEHKÉ MOBILNÍ PŘÍČKY **7.NP** - HLINÍKOVÉ RÁMY **RAL 7006**

- PLNÉ VÝPLNĚ UNIDEKOR **NCS S 0505-Y40R**

VEŠKERÉ POUŽÍVANÉ BARVY MATNÉ.

KOVÁNÍ DVEŘÍ MATNÝ NEREZ. KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI VÝROBCI (PŘÍR, BEZPEČNOST, ŠÍŘKA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ APOD.), OBJEKTOVÝ TYP. PŘESNÝ POPIS VIZ. PSV

PŘÍPADNÉ BEZP. POLEPY DVEŘÍ PROVEDENY Z FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO.

VEŠKERÁ DVÍŘKA SKŘÍNÍ ELEKTRO, REVIZNÍ DVÍŘKA, DVÍŘKA HYDRANTŮ APOD. JE NUTNO VŽDY BAREVNĚ SLADIT S PŘÍSLUŠNOU MALBOU. PŘÍPADNÉ OBKLADEM. VEŠKERÉ ODSTÍNY VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ ALT. STANDARDY VÝROBKŮ.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NUTNO BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNIT V RÁMCI KD STAVBY!!!

- DVEŘE/ PRVKY - ZÁRUBNĚ **RAL 7016**; KŘÍDLO **RAL 7016/ NCS S 7500-N**
- DVEŘE/ PRVKY - ZÁRUBNĚ **RAL 7044**; KŘÍDLO **RAL 7044/ NCS S 2005-Y20R**
- DVEŘE/ PRVKY - ZÁRUBNĚ **RAL 7016**; KŘÍDLO **RAL 7044/ NCS S 2005-Y20R**
- DVEŘE/ PRVKY - ZÁRUBNĚ **RAL 9003**; KŘÍDLO **RAL 9003/ NCS S 0500-N**
- DVEŘE/ PRVKY - ZÁRUBNĚ **RAL 9006**; KŘÍDLO **RAL 9006/ IMITACE KOVU- REF. DEKOR "HLINÍK"**
- DVEŘE/ PRVKY - ZÁRUBNĚ **RAL 1013**; KŘÍDLO **RAL 1013/ NCS S 0502-Y50R**
- DVEŘE/ PRVKY - 3.NP - ZÁRUBNĚ **RAL 6034**; KŘÍDLO **RAL 6034**
  7.NP - ZÁRUBNĚ **RAL 1019**; KŘÍDLO **RAL 1019**

ÚPRAVA STĚN

BAREVNÉ ZNAČENÍ NEOBSAHUJE BAREVNÉ MATERIÁLY, JEDNÁ SE POUZE O GRAFICKOU ZKRATKU

KER. DLAŽBA VE FORMĚ OBKLADU 600x300mm, **VELMI SV. BĚŽOVÁ IMITACE BETONU**, GLAZOVANÝ STŘEP, MATNÁ, REKTIFIKOVANÁ, ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 2005-Y50R**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **JASMINE; BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.23**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

KER. DLAŽBA VE FORMĚ OBKLADU 200x200mm, **VELMI SV. BĚŽOVÁ IMITACE BETONU + NEPRAVIDELNÉ KOMBINOVANÉ SYSTÉMOVÉ DLAZDICE S DEKORATIVNÍM LESKLÝM PRŮCHYPNÝM PÁSKEM - POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ VIZ. SAMOSTATNÉ OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.1**; GLAZOVANÝ STŘEP, MATNÁ + DEKORATIVNÍ PÁSKY LESKLÉ, REKTIFIKOVANÁ, ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 2005-Y50R**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **JASMINE; BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.15+16**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

KER. DLAŽBA VE FORMĚ OBKLADU 600x300mm, **SVĚTLÁ IMITACE BETONU**, GLAZOVANÝ STŘEP, MATNÁ, REKTIFIKOVANÁ, ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 5500-N**, SPÁR. HMOTA ODSTÍN **MANHATTAN; BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.17**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

KER. DLAŽBA VE FORMĚ OBKLADU 200x200mm, **SVĚTLÁ IMITACE BETONU + NEPRAVIDELNÉ KOMBINOVANÉ SYSTÉMOVÉ DLAZDICE S DEKORATIVNÍM LESKLÝM PRŮCHYPNÝM PÁSKEM - POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ VIZ. SAMOSTATNÉ OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.1**; GLAZOVANÝ STŘEP, MATNÁ + DEKORATIVNÍ PÁSKY LESKLÉ, REKTIFIKOVANÁ, ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 5500-N**, SPÁR. HMOTA ODSTÍN **MANHATTAN; BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.18+19**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

KER. OBKLAD 400x200mm, MATNÝ, **BARVA DLE PODLAŽÍ - 1.PP AŽ 3.NP + 5.NP AŽ 8.NP + RAL 0709010**/ SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **JASMINE 4.NP + RAL 9003**/ SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

KER. OBKLAD 400x200mm, **BARVA DLE PODLAŽÍ - 1.NP + RAL 0909040** - SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **SALISA YELLOW; 2.NP + RAL 0601050** - SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **SIENA; 3.NP + RAL 1807025** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **AMAZON, 4.NP + RAL 2408015** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **ALLEGRO; 5.NP + RAL 0607020** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **CHOCOLATE; 6.NP + RAL 2408015** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **ALLEGRO; 7.NP + RAL 0607020** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **CHOCOLATE**, MATNÝ, **VE VYBRANÉM RASTRU PLOŠE BUDE OBKLAD DOPLNĚN O NEXISTÉMOVOU KERAMICKOU MOZAIKU SLOŽENOU Z DÍLKŮ VELIKOSTI MAX. 25x25mm VYSRANOU TAK, ABY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE KOPROVALA ODSTÍN HLAVNÍ PLOCHY / KERAMICKÉ DLAŽDICE STEJNÉ BARVY SÉRIE V LESKLÉM PROVEDENÍ- POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ VIZ. SAMOSTATNÉ OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.2**; **ZE STRANY ZHOTOVITELE NUTNO PŘEDLOŽIT VYŠŠÍ POČET VZORKŮ**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

KER. OBKLAD 200x200mm, **VELMI SV. BĚŽOVÝ**, MATNÝ, ODSTÍN **RAL 0709010**/ SPÁR. HMOTA ODSTÍN **WHITE LINE**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

KER. OBKLAD 200x200mm, **BARVA DLE PODLAŽÍ - 1.NP + RAL 0909040** - SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **SALISA YELLOW; 2.NP + RAL 0601050** - SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **SIENA; 3.NP + RAL 1807025** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **AMAZON, 4.NP + RAL 9003** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **MANHATTAN, 5.NP + RAL 1200050** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **OLIVE, 6.NP + RAL 2408015** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **ALLEGRO, 7.NP + RAL 0607020** + SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN **CHOCOLATE**, MATNÝ, **VE VYBRANÉM RASTRU PLOŠE BUDE OBKLAD DOPLNĚN O NEXISTÉMOVOU KERAMICKOU MOZAIKU SLOŽENOU Z DÍLKŮ VELIKOSTI MAX. 25x25mm VYSRANOU TAK, ABY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE KOPROVALA ODSTÍN HLAVNÍ PLOCHY / KERAMICKÉ DLAŽDICE STEJNÉ BARVY SÉRIE V LESKLÉM PROVEDENÍ- POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ VIZ. SAMOSTATNÉ OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.2**; **ZE STRANY ZHOTOVITELE NUTNO PŘEDLOŽIT VYŠŠÍ POČET VZORKŮ**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

TKANÁ TAPETA NA BÁZI SKLENĚNÝCH VLÁKEN (MÍRNĚ PROFILOVANÝ POVRCH V IMITACI TEXTILU), VHODNÁ PRO ZDRAVOTNICKÝ PROVOZ, POŽÁRNÍ ODOLNOST TŘÍDY B1, SMYTELNÁ, MAX. 2mm + VYHŘEVNÝ MAX. 15Wm2/ 30°C, MOŽNÉ OMÝVÁNÍ, LEPENÍ SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM, PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNÍ ČÁST; FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA/VYMALBA V TECHNICKÉ SPECIFIKACI VIZ. STAVEBNÍ ČÁST, ODSTÍN MALBY **NCS S 2002-Y50R**

KER. OBKLAD 600x600mm, **VELMI TM. ŠEDÁ** AŽ **ČERNÁ IMITACE KAMENE**, SLINUTÝ STŘEP, MATNÁ, REKTIFIKOVANÁ, ORIENTAČNÍ ODSTÍN **NCS S 8000-N**; SPÁR. HMOTA ODSTÍN **ANTHRACITE; BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.20**; *HRANATÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍCH HMOT*

PROVĚTRÁVANÝ OBKLAD 2 NEHOŘLAVÝCH DESEK TL. MIN. 18mm (MAX. A2-s1,d1) NA BÁZI EXPANDOVANÉHO VERMIKULITU A ANORGANICKÉHO POJIVA S PovrchEM Z HPL, SYSTÉM S DESKAMI NA SRÁZ S VLOŽENÝM HLINÍKOVÝM MEZIPĚREM TVARU "T" (POHLEDOVÉ SE UPLATŇUJE POUZE STÍNOVÁ) VOLNÉ HRANY DESEK HRANĚNY HLINÍKOVÝMI ZAPŘEZNÁVANÝMI LIŠTAMI. NOSNÝ KOTEVNÍ ROŠT Z JEDNOVRSTÉ PROFILU HLOUBKY MIN. 30mm. **FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NALEPENÉ PLATY HPL TL. MIN. 0,8MM S ATYPICKÝM VYTIŠTĚNÝM GRAFICKÝM MOTIVEM DLE VÝBĚRU INVESTORA, PŘEDBĚŽNĚ STANOVEN MOTIV LETU JANA KAŠPÁRA, LETOUNU BLERIOT. VČETNĚ POŘÍZENÍ NÁVRHU ALT. ZAKOUPENÍ DEKORU MOTIVU FOTOGRAFIE APOD. Z FOTOGRAFICKÉ GRAFICKÉ DATABÁNKY, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH AUTORSKÝCH POPLATKŮ, VČETNĚ GRAFICKÉ ÚPRAVY A FORMÁTOVÉ KOORDINACE ZHOTOVITELEM**

PLNOPLOŠNÉ LEPENÍ SKLENĚNÝCH OBKLADŮ PORTÁLŮ VÝTAHŮ + PROSTOR SCHODIŠŤ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO VE TŘÍDĚ ODOLNOSTI VZ. STAVEBNÍ ČÁST; BARVA SKLA **RAL 7016**, **DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE - PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO V RÁMCI KD PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ PODROBNÉ SCHÉMA MONTÁŽE/ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ VZORKU POŽADOVANÉ BARVY; NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI/ VÝROBKY**; *HRANATÉ UKONČOVACÍ NÁROŽNÍ LIŠTY Z MATNÉHO NEREZU*

POHLEDOVÁ STĚRKA IMITUJÍCÍ STRUKTURU POHLEDOVÉHO BETONU; **PŘÍRODNÍ ŠEDO- BĚŽOVÝ** ODSTÍN; **VČETNĚ UZAVŘENÍ PRŮHLEDNÉ VRSTVY UMOŽŇUJÍCÍ OMYVATELNOST BEZ POŠKOZENÍ**. NUTNO PŘEDLOŽIT VZORKY PROVEDENÉ V RÁMCI KD O ROZMĚRU MIN. 1x1m, MIN. TŘI RŮZNÉ ODSTÍNY; POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

POHLEDOVÁ STĚRKA IMITUJÍCÍ STRUKTURU POHLEDOVÉHO BETONU **VELMI TMAVÉ ŠEDÁ AŽ ČERNÁ**; ODSTÍN; **VČETNĚ UZAVŘENÍ PRŮHLEDNÉ VRSTVY UMOŽŇUJÍCÍ OMYVATELNOST BEZ POŠKOZENÍ**. NUTNO PŘEDLOŽIT VZORKY PROVEDENÉ V RÁMCI KD O ROZMĚRU MIN. 1x1m, MIN. TŘI RŮZNÉ ODSTÍNY; POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

ATYPICKÝ ZVÝRAZŇUJÍCÍ NÁTĚR; MALBA VE VYSOKÉM LESKU; ODSTÍN **RAL 2011**; PODROBNÝ POPIS A TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA PROSTOR AMBULANCÍ A VYŠETŘOVEN, ODSTÍN **NCS S 1002-Y**; PODROBNÝ POPIS A TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

LOKÁLNÍ ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA PROSTOR AMBULANCÍ A VYŠETŘOVEN, ODSTÍN **NCS S 1002-Y**; PODROBNÝ POPIS A TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

PLECHOVÁ VESTAVBA ČISTĚHO PROVOZU; LAKOVÁNO DO ODSTÍNU **NCS S 0300-N**; SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ V ADEKVÁTNÍ BARVĚNOSTI; ODSTÍN DVEŘÍ VIZ. SAMOSTATNÝ POPIS V RÁMCI PODDVEŘSU, ZÁRUBNĚ PONECHÁNY V MATNÉM NEREZU; BLIŽŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD

PLECHOVÁ VESTAVBA ČISTĚHO PROVOZU; LAKOV