penta	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING.JINDŘICH BERAN	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 3
	NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE– VÝSTAVBA PAVILONU CUP D1.06 RAMPA A OPĚRNÁ ZEĎ 2				

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
	SESTAVA LINIOVÉHO BETONOVÉHO ŽLABU DL.4500 MM	2 sety
0606	SPECIFIKACE BETONOVÉ ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY JSOU VIBROLISOVANÉ VÝROBKY VYRÁBĚNY KOMBINOVANÝM ÚČINKEM VIBRACE A PŘÍTLAKU, PŘI KTERÉM JE VE VIBROLISU ZPRACOVÁNA ZAVLHLÁ BETONOVÁ SMĚS NA BÁZI CEMENTU A PLNIVA (KAMENIVA) MODIFIKOVANÁ EKOLOGICKY NEZÁVADNÝMI ZUŠLECHŤUJÍCÍMI PŘÍSADAMI, PRVKY ČISTÍCÍ KUS, VPUSŤOVÝ KUS, PŘECHODOVÁ DESKA A ZÁSLEPKY JSOU VYRÁBĚNY TECHNOLOGIÍ VIBROLITÍ. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: SOUSTŘEDĚNÍ A ODVÁDĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Z DOPRAVY BARVA: PŘÍRODNÍ ŠEDÁ (NATUR BETON)	

ZÁKLADNÍ SESTAVA ŠTĚRBINOVÉ VPUSTI 200/200mm