

## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ - PAVILON

OZNAČENÍ	POPIS	KS / BM / M <sup>2</sup>	POZNÁMKA
O1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, DÉLKA PRO OTVOR VÝŠKY 1 500 MM ŠÍŘKY 1 500 MM ŠÍŘKA ŽALUZII 70 MM, PROFIL ŽALUZII "Z"	3 KS	- SYSTÉM VENKOVNÍ ŽALUZIE V PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNCE - OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU MECHANICKY - BARVA ODSTÍN STŘÍBRNÉ
O2	VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ROLETY NEPRŮSVITNÉ ZASTIŇUJÍCÍ PRO OKNO 1 500 /1 500 MM ROLETY BUDOU CHYCENY DO VODÍCÍCH LIŠT	3 KS	- UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH LÁTKOVÝCH ROLET NA OKNECH - KONEC LÁTKOVÉ ROLETY BUDE V ÚROVNI VNITŘNÍHO PARAPETU
O3	TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONZOLA ZE SAMOZHÁŠIVÉHO PP PLASTU NASTAVITELNÁ VÝŠKA 150 - 240 MM, ÚNOSNOST MIN. 3 KG PLOCHA PRO UCHYCENÍ PŘEDMĚTU 120 x 120 MM	4 KS	- PRO OSAZENÍ: SVÍTIDEL DRŽÁKU ANTÉNY
O4	TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONZOLA ZE SAMOZHÁŠIVÉHO PP PLASTU NASTAVITELNÁ VÝŠKA 150 - 240 MM, PLOCHA PRO UCHYCENÍ EKTROINSTALČNÍ KRABICE	1 KS	- PRO OSAZENÍ: ZVONEK
O5	STŘEŠNÍ PLASTOVÁ VĚTRACÍ HLACICE SE STŘÍŠKOU	1 KS	
O6	STŘEŠNÍ PLASTOVÁ DVOUSTUPŇOVÁ VPUSŤ DN DLE STÁVAJÍCÍ S OCHRANNÝM KOŠEM PROTI NEČISTOTÁM	1 KS	
O7	VĚTRACÍ HAVICE PRO PLOCHOU STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ Z POLYAMIDU A INTEGROVANOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLII CELKOVÁ VÝŠKA HLAVICE NAD STŘEŠNÍ ROVINOU 350 MM	1 KS	- DIMENZE DLE PRŮMĚRU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
O8	FASÁDNÍ DVÍŘKA PLASTOVÁ UZAMYKATELNÁ SE ZATEPLENÍM PUR IZOLACÍ TL. 24 mm. VNĚJŠÍ ROZMĚR 450 x 400 mm PRO STAVEBNÍ OTVOR 350 x 300 mm	2 KS	
O9	FASÁDNÍ DVÍŘKA PLASTOVÁ UZAMYKATELNÁ SE ZATEPLENÍM PUR IZOLACÍ TL. 24 mm. VNĚJŠÍ ROZMĚR 400 x 400 mm PRO STAVEBNÍ OTVOR 300 x 300 mm	3 KS	
O10	FASÁDNÍ DVÍŘKA PLASTOVÁ UZAMYKATELNÁ SE ZATEPLENÍM PUR IZOLACÍ TL. 24 mm. VNĚJŠÍ ROZMĚR 250 x 250 mm PRO STAVEBNÍ OTVOR 150 x 150 mm	1 KS	