

TABULKA OKEN MONOBLOK

Č.	Ks	L/P	Náhled (pohled zvenku)	Rozměry rámu okna	Rozměry otvoru		Kování	Zasklení	Vnější parapet	Vnitřní parapet	Materiál rámu a křídla	Barva okna		Poznámka
					Šířka	Výška						Vnější	Vnitřní	
O21	9	L		2 600x3 250	2 600	3 250	Horní sklopná křídla budou vybaveny celoobvodovým kováním. Ovládaní bude staženo do výšky 1,6 m nad podlahu. Spodní díl je zasklen pevně	Do okna budou osazena izolační dvojskla 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Parapet bude osazen pouze u oken ve 2.NP	Doplněna dlažba obdobného vzhledu a vlastností jako stávající. Šířka cca 100 mm	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než Uw =< 1,2 W/m2K
O22	3	L		2 600x3 100	2 600	3 100	Horní sklopná křídla budou vybaveny celoobvodovým kováním. Ovládaní bude staženo do výšky 1,6 m nad podlahu. Spodní díl je zasklen pevně	Do okna budou osazena izolační dvojskla 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Parapet bude osazen pouze u oken ve 2.NP	Doplněna dlažba obdobného vzhledu a vlastností jako stávající. Šířka cca 100 mm	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než Uw =< 1,2 W/m2K
O23	1	L		1 400x1 800	1 400	1 800	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním. Klička bude umístěna 1,6 m nad podlahou	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabulka kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než Uw =< 1,2 W/m2K
O24	1	P		1 400x1 800	1 400	1 800	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním. Klička bude umístěna 1,6 m nad podlahou	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabulka kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než Uw =< 1,2 W/m2K
O25	1	L		2 600x3 000	2 600	3 000	Horní sklopná křídla budou vybaveny celoobvodovým kováním. Ovládaní bude staženo do výšky 1,6 m nad podlahu. Spodní díl je zasklen pevně	Do okna budou osazena izolační dvojskla 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Není	Doplněna dlažba obdobného vzhledu a vlastností jako stávající. Šířka cca 100 mm	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než Uw =< 1,2 W/m2K