TABULKA DVEŘÍ MONOBLOK

Č.	Ks	L/P	Náhled	Světlé průchozí rozměry		Rozměry rámu	Kování	Zasklení	Materiál rámu/křídla	Barva dveří		Poznámka
				Šířka	Výška					Vnější	Vnitřní	
D06	2	P		1 700	2 300	1 800x3 000	Bude osazeno kovové bezpečnostní kování s bezpečnostní cylindrickou vložkou 4 bezpečnostní třídy. Křídla budou osazeny 4 závěsy. Z vnější starany bude osazena koule. Hlavní křídlo bude osazeno zavíračem s aretací otevřené polohy.	Do dveří budoou osazena izolační dvojskla 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Plastové dveřní profily	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celých dveří nesmí být vyšší než Ud =< 1,2 W/m2K
D07	1	P		1 200	1 900	1 300x1 950	Bude osazeno kovové kování s běžnou cylindrickou vložkou. Křídla budou osazeny 4 závěsy.	bez zaskelení plná výplň z ocelového plechu s vloženou tepelnou izolací	ocel lakovaná	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celých dveří nesmí být vyšší než Ud =< 1,7 W/m2K Včetně plastového prahu s okapnicí
X	1	P		1 700	2 000	1 800x2 700	Stávají dveře	Stávající	Stávající	Bílá	Bílá	Stávající
	18											