






TABULKA OKEN TĚLOCVIČNA

Č.	Ks	L/P	Náhled (pohled zvenku)	Rozměry rámu okna	Rozměry otvoru		Kování	Zasklení	Vnější parapet	Vnitřní parapet	Materiál rámu a křídla	Barva okna		Poznámka
					Šířka	Výška						Vnější	Vnitřní	
O01	2	P		1 500x1 800	1 500	1 800	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním. Klička bude umístěna 1,6 m nad podlahou	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabukla kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
O02	1	L		1 500x1 700	1 500	1 700	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním. Klička bude umístěna 1,6 m nad podlahou	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabukla kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
O03	4	L		1 500x1 500	1 500	1 500	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním. Klička bude umístěna 1,6 m nad podlahou	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabukla kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
O04	2	L		1 500x1 600	1 500	1 600	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním. Klička bude umístěna 1,6 m nad podlahou	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabukla kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
O05	3	L		1 500x600	1 500	600	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním. Klička bude vyvedena tak aby byla 1,6 m nad podlahou	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabukla kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$