

Klempířské výrobky

označení	název a schematický popis	fasáda G	Fasáda C1	střecha G (č.1 a č.2)	střecha C1 (č.3)	fasáda C2, C3	střecha C2 (č.4 a č.5)	střecha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
1/K	oplechování parapetu okna š. 2100 mm r.š. 510 mm	13	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
1a/K	oplechování parapetu okna š. 2100 mm r.š. 250 mm	0	4	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
2/K	oplechování parapetu okna š. 1100 mm r.š. 510 mm	2	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
3/K	oplechování parapetu okna š. 1200 mm r.š. 510 mm	18	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
4/K	oplechování parapetu okna š. 1300 mm r.š. 510 mm	2	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
5/K	oplechování parapetu okna š. 600 mm r.š. 510 mm	9	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
6/K	oplechování parapetu okna š. 2550 mm r.š. 510 mm	1	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá

Klempířské výrobky

označení	název a schematický popis	fasáda G	Fasáda C1	střecha G (č.1 a č.2)	střecha C1 (č.3)	fasáda C2, C3	střecha C2 (č.4 a č.5)	střecha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
7/K	oplechování parapetu okna š. 2250 mm r.š. 510 mm	1	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
8/K	oplechování parapetu okna š. 1000 mm r.š. 510 mm	1	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
9/K	oplechování parapetu okna š. 900 mm r.š. 510 mm	1	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
10/K	oplechování parapetu okna š. 2000 mm r.š. 510 mm	1	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
11/K	oplechování parapetu okna š. 760 mm r.š. 250 mm	2	0	0	0	1	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
12/K	oplechování parapetu okna š. 900 mm r.š. 250 mm	0	0	0	0	5	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
13/K	oplechování parapetu okna š. 1050 mm r.š. 250 mm	0	0	0	0	2	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
14/K	oplechování parapetu okna š. 1100 mm r.š. 250 mm	0	1	0	0	4	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá

Klempířské výrobky

označ ení	název a schematický popis	fasád a G	Fasá da C1	střec ha G (č.1 a č.2)	střec ha C1 (č.3)	fasád a C2, C3	střec ha C2 (č.4 a č.5)	střec ha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
15/K	oplechování parapetu okna š. 1150 mm r.š. 250 mm	0	0	0	0	2	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
16/K	oplechování parapetu okna š. 1200 mm r.š. 250 mm	0	3	0	0	0	0	1	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
17/K	oplechování parapetu okna š. 1500 mm r.š. 250 mm	0	0	0	0	55	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
18/K	oplechování parapetu okna š. 2400 mm r.š. 250 mm	0	0	0	0	2	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
19/K	oplechování parapetu okna š. 3000 mm r.š. 250 mm	0	0	0	0	3	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
20/K	oplechování parapetu okna š. 3300 mm r.š. 250 mm	0	0	0	0	1	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
21/K	podokapní žlab půlkruhového tvaru včetně čel, háků r.š. 250 mm	0	0	0	0	0	0	3,5+4,55= 8,05 mb	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
22/K	podokapní žlab čtverc. tvaru včetně čel, rohů, háků r.š. 250 mm	3,0 bm	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá

Klempířské výrobky

označ ení	název a schematický popis	fasád a G	Fasá da C1	střec ha G (č.1 a č.2)	střec ha C1 (č.3)	fasád a C2, C3	střec ha C2 (č.4 a č.5)	střec ha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
23/K	žlabový kotlík kónický d=70	0	0	0	0	0	0	1	ocelový pozinkovaný plech lakovaný,
24/K	žlabový kotlík čtvercový D=70, 75x75	1	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
25/K	dešťový odpad kruhový včetně odskoků. kolen, objímek vhodných pro prostup ETICS r.š. 250 mm	0	0	0	0	0	0	3,1+5,4= 8,5 mb	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
26/K	dešťový odpad čtverc. 75x75 včetně odskoků. kolen, objímek vhodných pro prostup ETICS r.š. 330 mm	3,6 bm	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
27/K	střešní krytina z trapézového plechu TR 40/160,tl.0,88mm	3,2*3,0 = 9,6 m2	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
27a/K	střešní krytina z trapézového plechu TR 40/160,tl.0,88mm	0	0	0	0	2,75*4,7= 12,93m2	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
28/K	lemování zdi s ETICS s přechodem na krytinu z trapézového plechu r.š.330	3,0 bm	0	0	0	2,75+4,7= 7,45mb	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá

Klempířské výrobky

označ ení	název a schematický popis	fasád a G	Fasá da C1	střec ha G (č.1 a č.2)	střec ha C1 (č.3)	fasád a C2, C3	střec ha C2 (č.4 a č.5)	střec ha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
29/K	plechová krytina – oplechování plochých střech včetně lemování stěn s ETICS	0,6*3,75 =2,25 m2 0,6*2,05 = 1,23 m2 3,50 m2	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
29a/K	plechová krytina – oplechování plochých střech včetně lemování stěn s ETICS viz. detail v.č.26. DET 6	0	0	0	0	3,9*0,85= 3,32 m2	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
29b/K	oplechování stávající atiky spojené s lemováním stěn s ETICS, r.š. 450 mm napojit na stávající plechování dle detailu v.č.26. DET 6	0	0	0	0	16,1 mb	0	0	titanzinek
30/K	závětrná lišta na střeše s plechovou krytinou r.š.150	0,6*4 = 2,4 bm	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
30a/K	závětrná lišta na střeše s plechovou krytinou r.š.150	0	0	0	0	1,6 mb	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
31/K	oplechování atiky střechy č.1 viz. detail v.č.23. DET 3 r.š.900mm	0	0	7,9+15+10, 4+4,3+ 2,5+10,7 = 51,0 bm	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá

Klempířské výrobky

označ ení	název a schematický popis	fasád a G	Fasá da C1	střec ha G (č.1 a č.2)	střec ha C1 (č.3)	fasád a C2, C3	střec ha C2 (č.4 a č.5)	střec ha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
32/K	oplechování atiky střechy č.2 viz. detail v.č.24 DET4 r.š.870mm	0	0	6,35+28,7+ 9,8+3,55+ 4,35+17,3 = 70,1 bm	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
33/K	oplechování atiky střechy č.3+ č.4 viz. detail v.č.25 DET5 r.š.650mm	0	0	0	6,8+13,65+ 11,0 = 31,5 bm	0	0	2,43+12,77 +7,23= 12,43 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
34/K	oplechování atiky střechy č.5+část č.6 a část č.7 střecha nad strojovnou VZT (C1) viz. detail v.č.26 DET6 r.š.700mm	0	0	7,75 bm	0	0	0	+13,06+ 1,21+5,09+ 12,4= 47,83 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
34a/K	oplechování atiky část střechy č.7 r.š.750mm	0	0	0	0	0	0	4,11+3,68= 7,79 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
35/K	oplechování atiky střechy č.6 viz. detail v.č.27 DET7 r.š.800mm	0	0	0	0	0	0	31,24+16,15 +33,84+ 9,39+1,62= 92,24 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
35a/K	oplechování části atiky střechy č.6 r.š.950mm	0	0	0	0	0	0	4,11 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá

Klempířské výrobky

označ ení	název a schematický popis	fasád a G	Fasá da C1	střec ha G (č.1 a č.2)	střec ha C1 (č.3)	fasád a C2, C3	střec ha C2 (č.4 a č.5)	střec ha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
36/K	oplechování okapu ploché střechy viz. detail v.č.29 DET9 r.š.250mm	0	0	0	0	0	0	3,6 mb	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
37/K	lemování stěny zvýšené atiky s ETICS s přechodem na plochou střechu s živičnou krytinou r.š. 160 mm	0	0	6,35+28,7+ 9,8+3,55+ 4,35+17,3 = 70,1 bm	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
38/K	lemování stěn s ETICS s přechodem na plochou střechu s živičnou krytinou viz. detail v.č.31 DET10 r.š. 270 mm	0	0	14,2 + 7,1 = 21,3 bm	2,8 + 3,55+3,8= 10,15 bm	0	0	0,25+9,12+ 3,78+ 3,00= 16,15 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
39/K	přítlačná lišta k lemování stěn viz. detail v.č.31 DET10 r.š. 60 mm	0	0	70,1 + 21,3+ 7,75+6,6= 105,75 bm	10,15	0	0	16,15 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
40/K	oplechování atiky střechy č.6 zdi r.š.650mm	0	0	0	0	0	0	3,2 mb	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
40a/K	krycí lišta k lemování stávajících stěn r.š.50mm	0	0	0	0	0	0	3,2+0,4= 3,6 bm	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá

Klempířské výrobky

označ ení	název a schematický popis	fasád a G	Fasá da C1	střec ha G (č.1 a č.2)	střec ha C1 (č.3)	fasád a C2, C3	střec ha C2 (č.4 a č.5)	střec ha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
41/K	oplechování soklu (odskok základu cca 60 mm) viz. detail v.č.21 r.š. 350mm	86	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
42/K	oplechování soklu (odskok základu cca 150 mm) viz. detail v.č.21 r.š. 400 mm	0	0	0	0	2,4 mb	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva světle šedá
43/K	oplechování stříšky rozvaděče elektro s lemováním stěny s ETICS	1,85 bm	0	0	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
44/K	lemování trub kanalizace D=75 s přechodem na oplechování atiky	0	0	3 ks	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
45/K	lemování trub kanalizace D=75 s přechodem na živičnou krytinu	0	0	3 ks	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
46/K	lemování trub kanalizace s přechodem na živičnou krytinu	0	0	2 ks	0	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
47/K	lemování trub kanalizace s přechodem na živičnou krytinu	0	0	0	0	0	0	1 ks	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
48/K	lemování trub VZT D=200 mm s přechodem na živičnou krytinu	0	0	0	0	0	0	2 ks	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá

Klempířské výrobky

označ ení	název a schematický popis	fasád a G	Fasá da C1	střec ha G (č.1 a č.2)	střec ha C1 (č.3)	fasád a C2, C3	střec ha C2 (č.4 a č.5)	střec ha C3 (č.6 a č.7)	poznámky
49/K	lemování trub VZT D=350 mm s přechodem na živičnou krytinu	0	0	0	0	0	0	1 ks	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
50/K	lemování trub VZT 250x250 s přechodem na živičnou krytinu	0	0	0	1 ks	0	0	0	ocelový pozinkovaný plech lakovaný, barva červenohnědá
51/K	klempířská úprava (výměna) stávajícího zakrytí ventilátoru VZT – popis viz. technická zpráva	1 ks	0	0	0	0	0	0	pozinkovaný plech