

Zámečnické výrobky

označení	rozměr		popis	pavilon G+C1	pavilon C2+C3	poznámky
				celkem	celkem	
1/Z	-		zastřešení vstupu pavilonu G viz. výkres č. 40			
2/Z	1200x1200		Venkovní velkoplošná čistící rohož vyrobená z houževnaté pryže s otevřeným dnem, vzhledem připomínající včelí plástev. Osazení v zapuštěném typovém odvodněném rámu.	1	0	
3/Z	1500x800		Venkovní velkoplošná čistící rohož vyrobená z houževnaté pryže s otevřeným dnem, vzhledem připomínající včelí plástev. Osazení v zapuštěném typovém odvodněném rámu.	0	1	
4/Z	1500x900		Venkovní velkoplošná čistící rohož stávající. Demontáž včetně rámu a zpětné osazení. Odvodnění rámu.	0	1	
5/Z	-		úprava stávajících venkovních předsazených schodů z žárově zinkované oceli - viz. Technická zpráva	2	0	
6/Z	-		úprava stávajícího venkovního zábradlí - viz. Technická zpráva	1	1	
7/Z	1400x1100		očištění a nátěr stávajících dvoukřídlových dvířek plynoměru se zazděným rámem, označení bezpečnostní tabulkou	1	0	nátěr syntetický základní + 2 x vrchní barvou na rezavé povrchy, odstín červenohnědá RAL
8/Z	-		Úprava a nátěr stávající ocelové konstrukce zastřešení zadního vstupu pavilonu C. Viz. Technická zpráva.	0	1	nátěr syntetický základní + 2 x vrchní barvou na rezavé povrchy, odstín světle šedá RAL
9/Z	800/1970/100	L	zárubeň ocelová pro zazdění protipožární typ ZH (CGH)	0	1	nátěr syntetický, odst. RAL3011
10/Z	200x200		Revizní dvířka z nerezové oceli (304) s ochrannou fólií. Rám včetně zárubně je tvořen z jednoho dílu materiálu. Dvířka jsou v rámu upevněna pro snadné otevírání do úhlu 110 stupňů. Dvířka jsou nerozebíratelná. Uzavírání revizních dvířek na čtyřhran.	4	5	osadit do ETICS
11/Z	600x600		Revizní dvířka z nerezové oceli (304) s ochrannou fólií. Rám včetně zárubně je tvořen z jednoho dílu materiálu. Dvířka jsou v rámu upevněna pro snadné otevírání do úhlu 110 stupňů. Dvířka jsou nerozebíratelná. Uzavírání revizních dvířek na čtyřhran.	1	2	osadit do ETICS

Zámečnické výrobky

označení	rozměr	popis	pavilon G+C1	pavilon C2+C3	poznámky
			celkem	celkem	
12/Z	cca 250x250	Plastová větrací mřížka se sítkou a přírubou s pevnou protidešťovou žaluzií a zpětná klapka	4	6	
13/Z	1350x1000	Ventilační žaluzie kovová stávající. Po domontáži zpětně osadit do ETICS. Viz. technická zpráva.	1	0	
14/Z	800x500	Ventilační žaluzie kovová stávající. Po domontáži zpětně osadit do ETICS. Viz. technická zpráva.	1	0	
15/Z	970x280	Ventilační žaluzie kovová stávající. Po domontáži zpětně osadit do ETICS. Viz. technická zpráva.	0	2	
16/Z	600x600	Informační světelný panel - barevné písmenné označení pavilonu C, G. Upřesnění dle informačního systému uživatele (nemocnice).	1	1	
17/Z	600x600	Plastová informační tabule s označením využití objektu. Upřesnění dle informačního systému uživatele (nemocnice).	1	1	
18/Z	600x1200	Hydrantový box stávající. Demontáž + zpětná montáž na konstrukci přístřešku.	1	0	
19/Z		Dodávka a montáž ocelového venkovního žebříku - viz. výkres č.39, celková hmotnost 121,29 kg	1	0	včetně výrobní dokumentace
20/Z		Dodávka a montáž ocelového venkovního žebříku - viz. výkres č.39, celková hmotnost 129,241 kg	0	1	včetně výrobní dokumentace
21/Z		Dodávka a montáž ocelového venkovního žebříku - viz. výkres č.39, celková hmotnost 117,16 kg	0	1	včetně výrobní dokumentace
22/Z		Dodávka a montáž ocelového venkovního žebříku - viz. výkres č.39, celková hmotnost 116,48 kg	0	1	včetně výrobní dokumentace

