

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky

Tablet: Kompaktní, uzavřený, rozměrově tvořící soubor s transportními skříněmi, tabletovacím pásem, které jsou součástí této veřejné zakázky a s myčkou s rozměry tunelu šířka 750 mm a výška 450 mm

nabízené produkty jednotlivých položek musí splňovat níže uvedené standardy.

A) Úložné aparáty

A.1. Tablet 1050 kusů

- Standartní princip bez potřeby připojení k elektrické energii
- tepelně izolační skořepina, skládající se ze spodního a horního dílu, každý díl dvouplášťové provedení, vnitřní prostor vyplněn izolační pěnou, bez jakéhokoliv uzávěru nebo spony.
- tablet odolný působení teplot dlouhodobě od -20°C do +90°C
- provedení pro mytí v mycích automatech
- horní díl překrývá spodní díl, aby došlo ke kompletnímu zakrytí minimálně talíře na hlavní jídlo a misky na polévku
- tablet musí být stohovatelný a z odolného materiálu
- tablet musí obsahovat prostor pro uložení svačiny společně s obědem
- spodní díl musí obsahovat minimálně prolis pro hlavní menu talíř, samostatný prolis pro polévkovou misku, samostatný prolis pro salátovou misku

TALÍŘ:

- porcelánový, silnostěnný, min. vnější průměr 230 mm, výška okraje min. 30 mm, nedělený
- s rozšířenou a zesílenou horní hranou, spodní plocha dna hladká, rovná
- kompatibilní s prolisem spodního dílu tabletu
- menu talíř zakrytý poklopem musí být kompatibilní se zaklopeným kompaktním tabletem

POKLOP NA TALÍŘ:

- plastový, pevný, stohovatelný
- kompatibilní s menu talířem a korpusem horního dílu tabletu
- odolný teplotě min. 100°C
- se zahnutým přesahem, překrývajícím rozšířenou a zesílenou hranu talíře, na kterou poklop dosedá

MISKA NA POLÉVKU A MISKA NA SALÁT/DEZERT:

- min. objem 0,3 litru
- porcelánová, silnostěnná, kruhový průměr
- se svislým horním okrajem pro zasunutí víčka
- kompatibilní se zaklopeným korpusem tabletu

VÍČKO NA POLÉVKOVOU MISKU A SALÁTOVOU/DEZERTNÍ MISKU

- kompatibilní s miskou na polévku a salátovou/dezertní miskou, zasouvací
- lehce odnímatelné, bez závitů
- zajišťující těsnost misky v naplněném stavu, zamezující vyšpláchnutí při řádném zasunutí při převozu v transportní skříni

DRŽÁK PACIENTSKÝCH KARET:

- vhodný pro daný druh tabletu, plastový

A.2. Regálový vůz CNS 14 ks na spodní díl tabletu

- police drátěné,min. 4 ks
- kapacita vozu 80 ks +/- 10%
- kola průměr min 125 mm, 2 pevná, 2 otočná s brzdou

A.3. Regálový vůz CNS 18 ks na horní díl tabletu

- police drátěné,min. 4 ks
- kapacita vozu 60 ks +/- 10%
- kola průměr min 125 mm, 2 pevná, 2 otočná s brzdou

A.4. Vyhřívavý pojízdný uzavřený CNS zásobník 10 ks na menu talíře

- každá šachta s přestavitelným mechanismem na průměr talíře v rozmezí 190 - 300 mm
- kola o průměru min 125 mm, 2 otočná, 2 pevná
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna
- max. příkon 2,1 kW
- regulace teploty minimálně od +30 až 100°C
- přívodní elektrický kabel o délce min. 2 m kroucený s vidlicí 230 V
- kapacita min 100 talířů/vůz

A.5. Nevyhřívavý uzavřený pojízdný CNS zásobník 10 ks na poklopy na talíř

- kola průměr min 125 mm, 2 otočná, 2 pevná
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna
- kapacita 100 poklopů/vůz, +/- 10%

A.6. Vyhřívavý pojízdný uzavřený zásobník CNS 10 ks na polévkové misky

- kola průměr min 125 mm, 2 pevná, 2 otočná
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna
- regulace teploty minimálně +30 až +100°C
- kapacita min 100 misek/vůz
- přívodní elektrický kabel o délce min. 2 m kroucený s vidlicí 230 V
- max. příkon 2,1 kW

A.7. Plošinový vůz CNS 3 ks, otevřený, včetně CNS 7 košů/1 vůz

- plocha plošiny 800x550 mm +/-10 %
- únosnost max. 200kg
- kola průměr min 125 mm, 2 otočná, 2 pevná
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna
- koše CNS kompatibilní s plošinou police, stohovatelné pro víčka na polévkové misky

A.8. Plošinový vůz CNS 10 ks, otevřený, včetně 7 košů/1 vůz

- plocha plošiny 800x550 mm +/-10 %
- únosnost max. 200kg
- kola průměr min 125 mm, 2 otočná, 2 pevná
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna
- koše CNS kompatibilní s plošinou police, stohovatelné - pro porc. misky na salát/dezert (v jedné vrstvě) i pro expedici v naplněném stavu kapacita min 15 misek /koš = 105 misek / vůz

A.9. Transportní vůz CNS 2 ks

- kola průměr min 125 mm, 2 otočná, 2 pevná
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna
- 2 police 600x800 mm +/-10% vč. GN 1/1 - 100 na patientské karty a ev. držáky karet

B) Výdejní aparáty

B.1. Tabletovací pás popruhový

včetně min 10 ks zásuvek 230 V + ochranná gumová boční oboustranná lišta, včetně elektrického rozvodu a motorové jednotky a rozvaděče. Včetně koncového optického vypínače, plynulá regulace rychlosti min 0 až 11m/minuta, šířka pásu min 500mm, šířka popruhu min. 250mm – kompatibilní s tablety včetně sklopného stolu na konci
Příkon motoru pásu 30kW+/- 10%
Délka 10 000 mm

B.2. Výdejní vůz vyhříváný s policí CNS 10 ks

- pro 3 GN 1/1 s vodní lázní
- čelní ovládání
- každá vana samostatná regulace a výtok
- max. příkon 2,1 kW
- madlo + ovládání na čelní straně
- teplotní regulace min +30 až + 110°C
- přívodní elektrický kabel o délce min 2 m, kroucený s vidlicí 230 V
- kola průměr min 125 mm, 2 otočná, 2 pevná

B.3. Regálový vůz CNS otevřený 10 ks

na plechy/rošty GN 2/1

- min 16 vsunů, včetně min 10 ks roštů CNS (pro dietu, salát, dezert)

B.4. Vůz uzavřený, vyhřívaný CNS 2 ks

- dvouplášťová konstrukce
- vnitřní vsuny na GN 1/1, hlubokotažné výlisky na rozpor 370 mm
- vnitřní provedení bezesparé
- teplovzdušný ventilátor na dveřích, vyjímatelný, s digitálním displejem zobrazujícím skutečnou/přednastavenou teplotu
- max. příkon 760 W
- přívodní elektrický kabel o délce min. 2 m, kroucený s vidlicí 230 V / odběr el. energie max 2,1 kW
- kola průměr min 125 mm, 2 otočná, 2 pevná
- ochranné pryžové rohy v úrovni dna
- úchyt čelní na dveřích

kapacita: min 30 vsunů (na ohřívání rezervních dávek - doplňování k pásu)

C) Transportní aparáty

C.1. Tabletový vůz uzavřený CNS 62 ks

- kapacita 2x12 tabletů
- dvouplášťový, hygienické provedení
- skříň ze tří stran uzavřená, strop, dno, boky, záda dvouplášťové provedení
- dvoukřídlové dveře, dvouplášťové, úhel otevření 270°s fixací v otevřené poloze, min dvoubodový uzávěr z CNS
- v úrovni dna a střechy průběžný PE nárazník černé barvy
- kola průměr min 200 mm, nerezové provedení, 2 otočná s brzdou, 2 pevná
- boční vsuny na vnitřních stěnách hlubokotažné výlisky bezesparé včetně výlisků proti překlopení tabletů, vpředu a vzadu na každé straně vsunu
- centrální brzda působící na dvě pevná kola současně
- dno vozu hygienické provedení jako vana, bezesparé, s rádiovým přechodem na svislé stěny
- v rozích vozu svislé trubky CNS/ madla včetně středové fixace s PE ochranou v místech úchytu
- kompatibilní v plošinou police kapsa na bezpečné umístění průvodních listin

Součástí nabídky je technický list a fotodokumentace výrobce nabízeného vozu, která prokáže požadovaný standard.

