



směrové sloupky
Jou navrženy v extralánových úsecích.
Směrové sloupky budou opazeny za nepovrchovou hranicí na hranici volné šířky komunikace.
Vzdálenost směrových sloupků je uvedena v tabulce:

R	Přímá	R<850 m	R<450 m	R<250 m	R<150 m	R<50 m
Vzdálenost směrových sloupků	50 m	40 m	30 m	20 m	10 m	5 m

Odrážek proti zvěři budou umístěny na každém směrovém sloupku dle TP 130 Zařízení odrazující zvěř od vstupu na pozemní komunikaci.
Route použij odrážek **typ A** - odrazák s horizontálním odrazem, který odráží světlo převážně ve směru horizontálním.

Číslo zámku	Datum zámku	POPS zámku	POPS zámku

Modernizace silnice II/215 (úsek nad Otčicí) (od Knapovce s 1/14) - Stavební řešení Stavební

Projektant Příloha k výkresu Kopie k výkresu 132 11 Příklad 132 11 Příklad 132 11 Příklad	Stavba Knapovec Knapovec Knapovec Knapovec Knapovec	Stavba Knapovec Knapovec Knapovec Knapovec Knapovec	Stavba Knapovec Knapovec Knapovec Knapovec Knapovec
--	--	--	--

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - km 0,000 - km 2,252	1:1000	POPS
ING. M. BURANEK	2024.02	POPS
ING. M. BURANEK	2024.02	POPS
ING. M. BURANEK	2024.02	POPS