FASÁDA

F1 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180MM
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2MM, BARVA SVĚTLÁ SEDÁ.
ODPOVĚDAJÍCÍ ZCT OSSTRÁ NCS S 3502-Y
F2 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 160MM, DO V. 400MM SOKL. XPS
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2MM, BARVA SVĚTLÁ SEDÁ.
ODPOVĚDAJÍCÍ ZCT OSSTRÁ NCS S 3502-Y
F3 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 100MM, DO V. 400MM SOKL. XPS
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2MM, BARVA SVĚTLÁ SEDÁ.
ODPOVĚDAJÍCÍ ZCT OSSTRÁ NCS S 3502-Y
F4 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 80MM
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 4 BÍLÁ BARVA. ODPOVĚDAJÍCÍ
F5 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S XPS, L. 100MM DO ÚROVNĚ +0,300
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2MM, BARVA SVĚTLÉ SEDÁ.
ODPOVĚDAJÍCÍ ZCT OSSTRÁ NCS S 3502-Y
F6 PLECHOVÉ OPLECHOVÁNÍ
F7 POZ. ÚROVNĚ TERÉNU XPS TL. 120MM
GEOTEXTILIE
HLOUBKY ZÁKLADŮ
F8 NOVOSTAVBA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180MM
F9 TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 4, HLADKÁ BARVA. ODPOVĚDAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍMU ODSTÍNU FASÁDY
F10 ZASTŘEŠENÍ SPOJOVÁ HRAVÁ ZB STŘEŠNÍ MINERÁLNÍ VATOU TL. 300MM, PLOCHA 3,8 M2

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ 1NP

POHLEDNÁ	SÍŘKA	VÝŠKA	HMOTNOST	KUSŮ
BETONOVÝ PŘEKLAD 10/7 (10/7X1M)	300	140	140	1
BETONOVÝ PŘEKLAD 10/7 (10/7X1,5M)	300	140	210	5
BETONOVÝ PŘEKLAD 10/7 (10/7X2M)	1190	115	140	1
BETONOVÝ PŘEKLAD 10/7 (10/7X2,1M)	1190	115	147	1
BETONOVÝ PŘEKLAD 10/7 (10/7X3,1M)	2090	140	140	1
KOMBIFIT PŘEKLAD KF 7 - 1500	1500	70	238	1
KOMBIFIT PŘEKLAD KF 7 - 1250	1250	70	238	3

VÝPIS OCELOVÝCH PŘEKLADŮ 1NP

POHLEDNÁ	SÍŘKA	VÝŠKA	HMOTNOST	KUSŮ
OCELOVÝ PROFIL L 70/70/5	1200	70	200	1
OCELOVÝ PROFIL L 200	1200	90	200	4
OCELOVÝ PROFIL L 250	1900	90	200	1