



WC	KLOZET DITURIVITOVÝ ZÁVEŠENÝ, DELKA MISY MAXIMÁLNE 49,0 cm, ZÁVEŠNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMIŤKOU, OVLÁDAČÍ TLAČÍTKO ZEPREDOU
WC1	KLOZET DITURIVITOVÝ ZÁVEŠENÝ PRO INVALIDY, ZÁVEŠNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMIŤKOU, ODÁLÉNE SPLACHOVÁNÍ
J	UMÝVADLO DITURIVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
J1	UMÝVADLO DITURIVITOVÉ NÁSTĚNNÉ PRO INVALIDY SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
VL	VÝFLEKA DITURIVITÓVA ZÁVEŠENÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
SK	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
SK1	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE A ZÁSTĚNA SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
DR	DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODINÝ V KUCHYŇSKÉ Lince SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
DR1	DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODINÝ NÁSTĚNNÝ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
BD	BIDET DITURIVITOVÝ ZEVĚŠENÝ S BIDETOVOU BATERIÍ
PZ	PÍZOÁR DITURIVITOVÝ NÁSTĚNNÝ, SPLACHOVÁNÍ NA FOTOBŮŇKU, NÁPAJENÍ Z BATERIE
H	HYDRANTOVÁ SKŘÍŤ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 s TVAROVÉ STÁLOU HADICI DÉLKY 30,0 m
W	PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ VYMÝVACÍ VANY – ODPAD DN 50, STUĐENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2"
W1	PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ DIGESTORĚ – ODPAD DN 50, STUĐENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2", PLYN G 1/2"
S	PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ LABORATORNÍHO STOLU – ODPAD DN 100 Z PODLAHY, STUĐENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2" Z PODLAHY, PLYN G 1/2" Z PODLAHY
ZO	ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY S OHŘEVEM Z PLYNOVÉHO KOTLE – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
PK	ČERPADLO TUV CÍRKULAČNÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
PK	PLYNOVÝ KOTEL OŠTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE

K1-K25	KANALIZACE SPÁSKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHY UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
D1-D4	KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA ÚROVNI STŘECHY STŘEŠNÍ VTKY DN 125
V1-V12	VOODOVNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVÁNÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NAVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
H1	HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NAVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm