

NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY STŘECHY A KROVU PRAVÉHO KŘÍDLA :						
ozn.	průřez (mm)		délka (m)	ks	celk. délka (m)	m3
latě	60	40	5,00	390	1 950,00	4,680
kontralatě	60	40	5,00	130	650,00	1,560
hřebenová a nárožní lať	30	50	5,00	17	85,00	0,128
poškozené části krokví, komín. výměny	130	160	5,00	2	10,00	0,208
římsově prkno	24	180	5,00	17	85,00	0,367
celkem dřevo, m3						6,943
bednění střechy bez prořezu	tl. 24mm				celkem	590m2

STAVEBNÍ PRÁCE REKONSTRUKCE STŘECHY PRAVÉHO KŘÍDLA :


- Šetrné rozebrání stávající taškové krytiny. Tašky budou rovnány na palety a budou připraveny ještě k využití pro jinou stavbu. Hřebenáče, nárožní a úžlabní tašky budou do suti. Odhad zachování tašek 70%.
- Opatrná demontáž měď. žlabů a háků. Budou zpět použity.
- Demontáž oplechování okapů, úžlabí, komínů a vikýřů.
- Demontáž laťování a římsového prkna.
- Očištění stávajících dřevěných prvků krovu. Vyčištění stavebního rumu na římse.
- Nátěr kompletního krovu fungicidním přípravkem proti dřevokazným škůdcům a plísni.(756m2)
- Případná výměna poškozených prvků krovu.
- Opravy omítek komínů. Poškození cca 5%.(8m2)
- Sjednocující nátěr omítky komínů malbou.(145m2)
- Provedení nového impreg. bednění tl. 24mm střechy a vikýřů.
- Položení difúzní kontaktní folie včetně okapnice a větracích vsuvek (80ks) s výřezem.
- Provedení impreg. kontralatí, římsového prkna a latí.
- Provedení prvků oplechování a prostupů, viz výpis klempířských prvků.
- Položení krytiny včetně větracích mřížek a montáže nové polohy žlabů a háků s dopasováním svodů.
- Výměna sklápěcích oken vikýřů - 5ks - O1
- Výměna poškozených OSB desek podlahy tl. 22mm (dle poškození - předpoklad 40m2)
- Prodloužení větracích průduchů nad střechu včetně prostupující manžety a větrací tvarovky DN 100, dl.5m -1ks.
- Vyspravení omítky stávající římsy u styku s okapní hranou včetně fasádního nátěru. (dl. 85m)


REPLIKA SKLÁPĚCÍHO OKNA VIKÝŘE - O1 - 5ks



Replika trojúhelníkového okna střešního vikýře. Dřevěné okno sklápěcí s dvojsklem, subtilní dřevěný lepený profil. Členění příčkami. Osazeno do stávajícího dřevěného vikýře s upraveným alt. novým oplechováním dle pozice nové střechy. Nátěr lazurovací tmavší. Kování mosaz, historizující. Rozměr okna 1450/540mm. Rozměr kompletního vikýře včetně oplechování 1750/1150mm

místa zaváhých desek OSB podlahy dle stavu budou vyměněny rozsah bude upřesněn při provádění



 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
		ZOODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL		DATUM 11/2021
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAK. Č. 3347-28
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA GYMNÁZIUM LITOMYŠL REKONSTRUKCE STŘECHY			
VÝKRES KROV PRAVÉHO KŘÍDLA	MĚŘÍTKO 1:100,	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D.1.1.2