

NPK a.s.

Svitavská nemocnice, sloučení JIP

D2.51-S2 Soupis prací – pevně spojené se stavbou

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
150020	<p>panel dialyzační (odběrové místo pro 1 dialyzační přístroj) panel dialyzační s odběrovým místem pro 1 dialyzační monitor instalace panelu na stěnu antikorózní provedení snadno čistitelný a dezinfikovatelný panel bude obsahovat: 1 ks panelové rychlospojky pro přívod vody 4 ks panelové rychlospojky pro napojení technologie na odpad součástí panelu bude vzduchový oddělovač od kanalizace integrováný odtok se zápachovým uzávěrem</p>		ks	5
232141	<p>svítidlo vyšetřovací stropní Požadavky na přístroj: Stropní vyšetřovací/zákrokové svítidlo s technologií LED Technické podmínky: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx Průměr světelného pole 170 mm Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360° Obecné požadavky na přístroj: rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K index podání barev Ra min. 99 maximální redukce stínů ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové) snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu) elektrická bezpečnost podle IEC 601-1 napájení 230 V / 50 Hz nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg Požadavky na instalaci: Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce</p>		ks	1

376131 vyplachovač a desinfikátor ložních mís / kapacita 1 cyklus – 2 podložní mísy s víky a 4 urin. lahve

kapacita 2 podložní mísy s víky a 4 2
urin. lahve současně

Dezinfektor podložních mís / myčka nemocničního materiálu
Technická specifikace – minimální technické parametry:
Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody,
přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy anebo do stěny
Kapacita pro automatické vyprázdnění a zpracování min. 4 ks močových lahví a 2 ks podložních mís s
víky současně, nebo min. 2 ks nádob do toaletních křesel současně
Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883
Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem
Plně automatický
Mikroprocesorové řízení
Celonerezový
Digitální zobrazení teploty umývání a dezinfekce na přehledném displeji
Komunikační rozhraní v českém jazyce
Tepelná dezinfekce při 91 °C
Vizuální indikace ukončení programu
Vizuální indikace průběhu programu
Vizuální indikace poruchy + označení poruchy
Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce
Mycí programy 3x standardní uživatelské, možnost volby programu podle stupně znečištění
Všechny 3 základní programy je možné libovolně programovat podle přání uživatele
Možnost doplnění dalších – minimálně tří – programů dle individuálních požadavků uživatele
Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat
typy vložených nádob
Rychlá modifikace prostoru mycí komory bez nutnosti použití nářadí
Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)
Umývací trysky + umývací rotující trysky na boku
Mytí cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího prostředku
Možnost nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody
Protizápachový systém
Dveře vybavené bezpečnostním systémem proti přelití tekutin z urinálních nádob
Dezinfekce včetně termodezinfekce odpadu
Čerpadlo na čistící nepěnivý prostředek
Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení – dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi
přístroje
Odpad se systémem sifónu – do podlahy průměr 90/110 mm
Napojení teplá voda ½", studená voda ½", elektrická energie – příkon 7,5 kW, 400 V, 3N, 16 A
Instalační údaje vycházejí z projektu a musí respektovat stadium stavební připravenosti
ZP třídy IIa

Požadované příslušenství:

Stojan na 2x podložní mísu s víkem a 4x urinální láhve

418222	panel sprchový mixážní s dezinfekcí, splachovačem a toaletní mísou, vč. madel mixážní sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a polyesterovou toaletní mísou s opční opěrrou kompaktní nástěnné zařízení sprcha s pistolovým uzávěrem šetrící i více než 50% spotřeby vody čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem zavěšení čistící desinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou termostat pro nastavení teploty vody hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody toaletní mísa se splachováním po obvodu toaletní mísa z polyesteru zesíleného sklolaminátem splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování uzamykatelný zásobník desinfekčního roztoku teploměr ukazující teplotu při sprchování podpěra toaletní mísy odklopná madla směrem do stran	ks	2
420000	linka pracovní vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skříňky 42000A 42000B Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku chladnička podstavná chladnička pro biologický materiál chladnička s umístěním pod desku pracovní linky užitný objem cca 120 l 1-dveřová, bílé provedení umístění dveří vpravo, zaměnitelné mechanické řízení teploty vnitřní osvětlení 3 přestavitelné police poličky ve dveřích	cca 2800/600/900 mm + 1300/350/600 mm / 1500/600/ 900 mm	ks 1

420001	sestava skříňová vč. linky pracovní vč. umyvadla	cca 3500 - 1500/600/900 mm + 2000/600/2100 mm	ks	1
---------------	---	--	----	---

Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku
Konfigurace sestav
Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku

420003	linka pracovní vč. umyvadla, chladničky na léky, lékárny, trezoru na opiáty, skříň na dokumenty, trezor	cca 6100 mm	ks	1
---------------	--	-------------	----	---

Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku
Konfigurace sestav
Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku

linka pracovní vč. umyvadla, chladničky podst. na léky, lékárny, trezor na opiáty, skříň na dokumenty, trezor na cennosti pacientů

chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu a monitorací teploty
užitný objem cca 130 l
výška pod pracovní desku
elektronické ovládání
digitální ukazatel teploty
automatické odmrazování
teplotní alarm: optický a akustický
alarm výpadku sítě
vnitřní osvětlení
3x vnitřní police
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB
rozsah měření -30 až +60°C
interní paměť
frekvence měření 10 sec. až 24 hod.

trezor na opiáty
bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1)
ocelový trezor o objemu cca 45 l
pro zabudování do nábytku
orientační rozměry vnější 440/450/440 mm
korpus a dveře víceplášťové
bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy
bezpečnostní trezorový zámek, 2 klíče
v základně trezoru a v zadní stěně 2 kotvicí otvory – kotevní sada v dodávce
1x výškově stavitelná police

trezor na cennosti pacientů
bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1)
ocelový trezor o objemu cca 27 l
pro zabudování do nábytku
orientační rozměry vnější 350/380/420 mm
dveře a korpus dvojitě plášťové, dveřní plášť cca 12mm, ohnivzdorná izolace
3 stranný rozvorový zamykací mechanismus
trezorový bezpečnostní zámek, 2 klíče
2 otvory v podlaze + 2 v zadní stěně, dodávka s upevňovacím materiálem
1x výškově stavitelná police

420004	sestava skříněová policová uzamykatelná Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurační sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku	cca 1600/600/2100 mm	ks	2
--------	--	----------------------	----	---

420005	linka pracovní vč. chladničky podst.na léky, lékárny, trezoru na opiáty Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurační sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku chladnička na léky s níceno cirkulací vzduchu a monitorací teploty užitný objem cca 130 l výška pod pracovní deskou elektronické ovládání digitální ukazatel teploty automatické odmrazování teplotní alarm: optický a akustický alarm výpadku sítě vnitřní osvětlení 3x vnitřní police digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce připojení k PC přes USB rozsah měření -30 až +60°C interní paměť frekvence měření 10 sec. až 24 hod.	3600 mm	ks	1
--------	--	---------	----	---

trezor na opiáty
bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1)
ocelový trezor o objemu cca 45 l
pro zabudování do nábytku

orientační rozměry vnější 440/450/440 mm
 korpus a dveře víceplášťové
 bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy
 bezpečnostní trezorový zámek, 2 klíče
 v základně trezoru a v zadní stěně 2 kotvicí otvory – kotevní sada v dodávce
 1x výškově stavitelná police

420006	sestava skříní uzamykatelných (lékárna, skřín na dokumenty) Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku	cca 1900/500/2100 mm	ks	1
420009	sestava skříňová policová uzamykatelná Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku	cca 2600/600/2100 mm	ks	1
420010	sestava skříňová policová uzamykatelná Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku	cca 1700/600/2100 mm	ks	1
420011	linka pracovní vč.dřezu, dolní skříňky, chladničky na použité krevní vaky Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku chladnička pro biologický materiál chladnička s umístěním pod desku pracovní linky užitný objem cca 120 l 1-dveřová, bílé provedení umístění dveří vpravo, zaměnitelné mechanické řízení teploty vnitřní osvětlení 3 přestavitelné police poličky ve dveřích	cca 2660 mm	ks	1
420013	linka pracovní - dolní skříňky Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav	cca 1000/500/900 mm	ks	1

Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku

420014	linka pracovní - dolní skříňky Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku	cca 1350/500/900 mm	ks	1
420015	linka pracovní - dolní skříňky Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku	cca 800/600/900 mm + 620/320/900 mm	ks	1
420018	sestava skříňová policová uzamykatelná Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku Konfigurace sestav Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku	cca 3550 mm	ks	1
420022	linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí - dolní + horní skříňky Technické podmínky nábytku definovány v části Příloha č. 3 - Technická specifikace Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky dolní skříňka pro umyvadlo, vč. umyvadla nerez, š. cca 600 mm dolní skříňka pro myčku nádobí, š. cca 650 mm dolní skříňka pro dřez, vč. dřezu nerez, š. cca 600 mm dolní skříňka 3-zásuvková, š. cca 600 mm dolní skříňka policová otevřená, š. cca 250 mm pracovní deska postforming vč. lišty, cca 2700 mm horní skříňky nástěnné policové vč. dvířek, uzamykatelné , cca 2700/350/600 mm vestavná myčka nádobí šíře 600 mm kapacita cca 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství	cca 2700 mm	ks	2

420039	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní skříňky Technické podmínky nábytku definovány v části Příloha č. 3 - Technická specifikace Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)	cca 2150 mm	ks	1
460032	linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky Technické podmínky nábytku definovány v části Příloha č. 3 - Technická specifikace Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)	cca 2300/600/850 mm + 2300/350/600 mm	ks	1

Příloha č. 1 - Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku
Konfigurace sestav
Informativní schéma speciálního zdravotnického nábytku

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Speciální zdravotnický nábytek je nutno koordinovat se stavbou a se skutečným stavem na staveništi. Před objednáním je nutné prověřit a zaměřit skutečný stav na staveništi. Barevné provedení je nutné koordinovat s architektem a s projektem barevného řešení.

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002
- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámkami
- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení s částečným podlepením spodní části nerezovým plechem nebo z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav
- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci
- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)
- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)
- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Konfigurace:

2.04b – sklad 420018

- **3 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

· **1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1000x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

2 x vysoký boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

2.03b – hala JIP 420001

· **1 x spodní skříňka pod umyvadlo, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x výsuvný koš
- **1 x spodní skříňka jednokřídla - rozměr 500x570x860 mm**

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x570x860 mm, barva RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x zásuvka o výšce 300 mm
- 3 x zásuvka o výšce 150 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 1610x600x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x umyvadlo 408x298x115 mm
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1600 mm**
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

2 x krycí lišta soklů

2.03b – hala JIP 420000 A

- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x zásuvka o výšce 300 mm
- 3 x zásuvka o výšce 150 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 1510x600x40 mm**

1 x krycí lišta soklů

2.03b – hala JIP 420000 B

- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x570x860 mm, barva RAL**
- Vnitřní vybavení:
- 1 x zásuvka o výšce 300 mm
- 3 x zásuvka o výšce 150 mm
- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- **1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm**
- **1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 700x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 2825x650x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 400x400x200 mm
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1300 mm**
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 700x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní šikmý zákryt

2 x krycí lišta soklů

2.03a – monitoring 420003

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x trezor
- 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 1 x trezor
- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- **1x spodní skříň zásuvková, rozměr 600x670x860 mm, 2 x vyhřívaná zásuvka, ovládání na čelním krytu nad zásuvkami, barva zásuvek a čelního krytu RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahví infuzí
- 1 x vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví infuzí
- **1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm**
- **1 x spodní skříňka pod umyvadlo, rozměr 600x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x výsuvný koš
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 2810x700x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x umyvadlo 408x298x115 mm
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm**

- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1000 mm**
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000x370x650 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

4 x horní šikmý zákryt

3 x krycí lišta soklů

2.03a – hala JIP 420004

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní šikmý zákryt

1 x vysoký boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

2.35 – hala JIP 420004

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní šikmý zákryt

1 x vysoký boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

2.33 – monitoring 420005

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x670x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 1 x trezor

- **1x spodní skříň zásuvková, rozměr 600x670x860 mm, 2 x vyhřívaná zásuvka, ovládání na čelním krytu nad zásuvkami, barva zásuvek a čelního krytu RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x vyhřívaná zásuvka 350 mm, pro cca 35 lahví infuzí
- 1 x vyhřívaná zásuvka 300 mm, pro cca 35 lahví infuzí
- **1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm**
- **1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 600x670x860 mm, barva RAL**
- Vnitřní vybavení:
- 1 x zásuvka o výšce 300 mm
- 3 x zásuvka o výšce 150 mm
- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x670x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 2710x700x40 mm**
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm**
- **1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 900 mm**
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- **1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 900x370x650 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
- 1 x výklopná zásuvka pro injekční stříkačky

3 x horní šikmý zákryt

2 x krycí lišta soklů

2.35 – hala JIP 420006

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x470x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní šikmý zákryt

1 x vysoký boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

2.35 – hala JIP 4200011

- **1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x výsuvný koš
- **1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm**
- **1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 2660x650x40 mm**

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 400x400x200 mm

2.02c pokoj 420015

- **1 x spodní skříňka kombinovaná, dvoukřídlá - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x zásuvka o výšce 150 mm s integrovaným přestavitelným dělením
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 920x600x40 mm**

1 x krycí lišta soklů

2.02a – pokoj 420014

- **1 x spodní skříňka kombinovaná, dvoukřídlá - rozměr 1300x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x zásuvka o výšce 150 mm s integrovaným přestavitelným dělením
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 1360x600x40 mm**

1 x krycí lišta soklů

1 x spodní boční zákryt

2.01 – pokoj 420013

- **1 x spodní skříňka kombinovaná, dvoukřídlá - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x zásuvka o výšce 150 mm s integrovaným přestavitelným dělením
- **1 x pracovní deska z umělého kamene - rozměr 920x600x40 mm**

1 x krycí lišta soklů

2.43 – Hala ARO 420010

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní šikmý zákryt

1 x vysoký boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

2.03a – monitoring chodba 420009

- **2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- **1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x570x2100 mm, barva dveří RAL**

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením
- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní šikmý zákryt

2 x vysoký boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Celkové rozměry sestav dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)

Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů

Součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

Základní materiál LTD vyššího standardu, třída kvality E1, použité lamináty v úrovni vyššího standardu LTD. Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm, pracovní desky stolů, pultů a polic ze zdvojené LTD, tedy 2x18mm. Záda korpusů skříní v provedení laminovaná LTD. Ukončovací hrany identické v provedení ABS 2 mm pro půdy, police, dveře, čela zásuvek, stoly, stolky, ABS 0,5mm pro ostatní části korpusů a nepohledové části, **olepené vždy pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla vhodné pro zátěžové provozy**. Kování značkové např. Hettich, Blum, Hafele, dveře skříní opatřeny závěsy s klipovým mechanismem a tlumením upevněné eurošrouby, zásuvky s kuličkovými výsuvy s tlumením dojezdu. Skříně rektifikovatelné pomocí kovových pouzder a šroubů s odpovídající nosností plně zátěže.

Nábytek musí být vyroben dle platných norem a certifikátů pro zdravotnická zařízení v min rozsahu ČSN EN 14727:2006, ČSN EN 527-1-2011, ČSN EN 527-2-2005, ČSN EN 16121:20013, ČSN EN 14749:2016, ČSN EN 14073-2-2005, ČSN EN 14074:2005, ČSN EN 15372:2008, ČSN EN 13150:2001, ČSN EN 14072:2004.

Pracovní desky v provedení postforming tl. 38-40 mm. Ukončovací hrany v provedení HPL nalepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Lišty k ukončení pracovní desky a obkladové desky stěny:

Kovová mini těsnicí lišta s vnitřním rádiusem, výška a hloubka 15 mm a šířka 20 mm, materiál hliník. Povrchová úprava eloxovaný hliník



Osvětlení pracovní plochy u pracovních a kuchyňských linek – uvažován LED pásek po celé délce linky, zafrézovaný do dna horních skříněk, trafo umístěno v nábytku. **Spínání dotykem na kterémkoliv místě v celé délce LED pásku. Dodávka včetně koordinace min. se sekci SLN.**

Skříněky linek: horní a spodní skříněky obsahují jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, volné polohovatelné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z LTD desky tl. 8 mm, vlepené do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou ze všech stran tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm z čelní strany, 0,5mm ostatní strany.

Integrované odpadkové koše 2x - v dolní skříněce pracovní a kuchyňské lince (min. v jedné lince v dané místnosti).

Zásuvky: tl. 18 mm, naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Úchytky: plochý zaoblený design, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, hliníkové jádro, povrchová úprava v imitaci kartáčovaná nerez, rozteč 160 mm.





Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm.

Úchytky: plochý zaoblený design, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, hliníkové jádro, povrchová úprava v imitaci kartáčovaná nerez, rozteč 160 mm.



Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu.

Úchytky: plochý zaoblený design, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, hliníkové jádro, povrchová úprava v imitaci kartáčovaná nerez, rozteč 160 mm.



Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.





Zámek: jazýčkový s vyměnitelnou vložkou zámku, s možností volby počtu centrálních klíčů

Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 100 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovému rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Nerezové umyvadlo vč. sifonu

Nerezový dřez vč. sifonu

Nerezový dřez s odkapem vč. sifonu

pokud se dodává umyvadlo, je uvažováno kulaté v orientačním průměru cca 430mm, hloubce cca 180mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez, je uvažován v orientačních rozměrech 455x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez s krátkou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 560x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává dvojdřez dlouhou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 1000x500mm, dělení 1+1/2; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

Úložné skříně

Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Zda korpusů z jednostranně lakované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zásuvky: naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¼ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm.

Úchytky: plochý zaoblený design, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, hliníkové jádro, povrchová úprava v imitaci kartáčovaná nerez, rozteč 160 mm.



Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plné: tl. 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm.

Úchytky: plochý zaoblený design, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, hliníkové jádro, povrchová úprava v imitaci kartáčovaná nerez, rozteč 160 mm, **pro vysoké skříně rozteč 544 mm.**



Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu.

Úchytky: plochý zaoblený design, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, hliníkové jádro, povrchová úprava v imitaci kartáčovaná nerez, rozteč 160 mm, **pro vysoké skříně rozteč 544 mm.**



Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 100 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná.



Zámky : zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku, s možností volby počtu centrálních klíčů.