



dřezy nerez pod desku,
úchytky nerez na hranu, zásuvky na kuličkových plnovýsuvch,
závěsy dvířek s integrovaným tlumením.

Vestavné spotřebiče: viz Výpis, - Ohříváč TUV 30I v horní skříňce
(ohříváč není dodávkou tohoto projektu).
Dodávkou tohoto projektu je integrace ohříváče do skříňky.

Posuvné dveře teleskopické - 2 kolejnice, 4 křídla, cel.
délka kolejnic 4.32m, nosnost 100kg, Al kolejnice a dvojité vozíky
s kul. ložisky a plastovým okolkem, 2x křídlo š. 810mm, 2x š. 660mm,
v. 2400mm, tl. 40mm, rám masiv modřín opláštěný modřínovou dýh
ovanou překližkou tl. min. 8mm, povrch nátěrový systém
s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura,
úchytky nerez zapuštěné v hraně.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby,
která bude před realizací předkládána autorskému doзору
k protokolárnímu odsouhlasení. Všechny tvary, materiály
i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány
k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.
Budou doměřeny skutečné rozměry na stavbě.
Teprve poté je možné zahájit realizaci.