PŮDORYS



NOVÝ STAV - stavební a instalační úpravy pro část AS a další profese:

- STAVEBNÍ ČINNOST SE TÝKÁ VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO UMÍSTĚNÍ NIKY PRO VITRÍNU Č.2 A NOVÉ NIKY PRO TECHNICKOU VITRÍNU Č.3 V JEDNACÍM SÁLE
- DALŠÍM STAVEBNÍM PRVKEM JE ZÁKLADOVÝ FUNDAMENT POD VENKOVNÍ VZDUCHOTECHNICKOU JEDNOTKU
- STÁVAJÍCÍ NIKA (OTVOR) PRO VITRÍNU č.1 BUDE ZACHOVÁNA, PŘÍPADNĚ SROVNÁNA, ZAČIŠTĚNA A OMÍTNUTA A PŘIPRAVENA PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉ VITRÍNY
- NOVÉ DRÁŽKY VE ZDIVU + ZAČIŠTĚNÍ + ULOŽENÍ NOVÝCH POTRUBÍ, KABELŮ + ZAPLENTOVÁNÍ A OMÍTNUTÍ + VÝMALBA nebo NOVÉ DRÁŽKY VE ZDIVU + ZAČIŠTĚNÍ + ULOŽENÍ NOVÉHO POTRUBÍ, KABELŮ + ZAPLENTOVÁNÍ A OBKLAD
- NOVÉ DRÁŽKY V PODLAZE/ŽLABY + ZAČIŠTĚNÍ + ULOŽENÍ NOVÝCH POTRUBÍ, KABELŮ + ZAPRAVENÍ + NOVÁ PODL. KRYTINA
- NOVÉ PROSTUPY VYVRTANÉ NEBO VYBOURANÉ PRO NOVÁ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, KABELY + OSAZENÍ CHRÁNIČEK + ZAČIŠTĚNÍ
- CELKOVÝ STAVEBNÍ VÝSTUP BUDE SPOČÍVAT VE VYROVNÁNÍ, VYSPRAVENÍ, ZCELENÍ A PŘEŠTUKOVÁNÍ VŠECH PLOCH OMÍTEK V PŘEDSÁLÍ A JEDNACÍM SÁLE
- Z DŮVODU PROSTUPU VZT POTRUBÍ = VYÚSTKY a KABELŮ ELEKTRO DO VENKOVNÍHO PROSTORU, BUDE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVU FASÁDY
- PRO ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ POD STROPEM JE NUTNÉ PŘIPRAVIT ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE – např. objímky, konzoly atd.
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA BUDE PROVEDENA DLE STANDARDNÍHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRO SDK KONSTRUKCE VČETNĚ TECHNICKÉHO OTVORU PRO PŘÍSTUP DO SLP ŠACHTY (š. pro slaboproudé rozvody)
- NOVÝ PODHLED BUDE V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH PROVEDEN V CELÉ PLOŠE A NĚKDE POUZE ČÁSTEČNĚ, VIZ PŮDORYS A PD
- PODHLED JE NAVRŽEN AKUSTICKÝ, MINERÁLNÍ, SKLÁDANÝ – RASTR 600x600 MM DLE PD, NĚKDE JE I ČÁSTEČNĚ SVĚŠENÝ

Profese zdravotechniky (ZTI):

DRÁŽKY A PROSTUPY, PŘÍPADNĚ REVIZNÍ OTVORY S UZAVÍRATELNÝMI KOHOUTY A S DVÍŘKY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM ZTI BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE, V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNÍ ČÁSTI A OSTATNÍCH PROFESÍ !

Profese vzduchotechniky (VZT):

VEŠKERÉ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ VZDUCHOTECHNIKY (rozmístění jednotek, trasy VZT – prostupy stěnami, trasy rozvodů chladiva apod.) BUDOU KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI A ROZMÍSTĚNY PO KONZULTACI A ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ V PRŮBĚHU VLASTNÍ REALIZACE!

Profese elektro (EL):

- instalace provedena kabely CYKY pod omítkou, v sádrokartonových stěnách, nad podhledy a v instalačních trubkách v podlaze,
- vypínače, tlačítka a zásuvky budou instalovány do přístrojových krabic ve výšce cca:
  - vypínače – 1200 mm nad podlahou,
  - zásuvky – dle poznámek na výkrese EL a dle požadavků technologie,
- zásuvky pro dataprojektory budou instalovány do lištových krabic s tepelně izolační podložkou (nad podhledem),
- příslušné vypínače a zásuvky budou instalovány do sdružených vícenásobných rámečků,
- prostupy různými požárními úseky budou protipožárně utěsněny (EI30 DP1),
- přesné umístění vypínačů, zásuvek a kabelových vývodů nutno koordinovat s dodavatelem technologie a interiérem.

DRÁŽKY PRO VEDENÍ KABELŮ V PODLAZE I VE STĚNÁCH A PROSTUPY STĚNOU BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU "EL" V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ A V KOORDINACI S ČÁSTÍ AS A OSTATNÍMI PROFESEMI!

PŘI REALIZACI JE NUTNO DBÁT NA DODRŽENÍ PODMÍNEK SOUBĚŽNÉHO VEDENÍ A KŘÍŽENÍ ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

Legenda místností:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHOVÁ KRYTINA
1.01	Předsálí	42,70	dřevo
1.02	Sál	15,7 / 65,6	dřevo / koberec
1.03	Kuchyň	20,10	beze změn
1.04	Chodba	10,80	beze změn
1.05	WC ženy	3,55	beze změn
1.06	Úklidová místnost	1,75	beze změn
1.07	WC muži	5,80	beze změn
1.08	Přístupová chodba	28,50	beze změn

Pozn.:

VŠECHNY ROZMĚRY UVEDENÉ NA VÝKRESECH JSOU ZAMĚŘENÉ A VYNESENÉ JAKO STÁVAJÍCÍ STAV, SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU ZNÁMY AŽ PO OBNAŽENÍ STĚN PO DEMONTÁŽI OBKLADŮ atd.

Zpracovatel:	ADAM PRVNÍ spol. s r.o. Jindřišská 746, 530 02 Pardubice	ADAM PRVNÍ architektonický ateliér	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název akce:	REKONSTRUKCE JEDNACÍHO SÁLU RADY PARDUBICKÉHO KRAJE		Číslo zakázky: 012022
Místo stavby:	Pardubice		Datum: 31.5.2022
Investor:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		Kreslil: Ing. Šárka Brňáková
Název výkresu:	SÁL - Půdorys - NOVÝ STAV		Kontroloval: Ak.arch. M.Chaloupka Měřítko: M 1:50 č.v.: D.1.1 AS 04