

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky

Název veřejné zakázky: Pásová myčka nádobí

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže **závažné charakteristiky a požadavky** na předmět plnění.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

Nabízený stroj musí splňovat následující parametry:

- mycí průběžný pásový automat s pásem vhodným na mytí tabletového systému používaného v Chrudimské nemocnici (Stierlen). Tabletový systém obsahuje: spodní díl, vrchní díl, porcelánová miska 2 kusy, víčko polévkové misky 2 kusy, porcelánový talíř, poklop na talíř
- max. délka celkem 5900 mm (nelze překročit z prostorových důvodů)
- ohřev pára 0,3-0,5 barů
- pracovní směr pravo-levý
- připojení pouze na SUV změkčenou (0-3°dH)
- nájezd nezakrytý min. délka 800 mm,
- minimálně 3 aktivní tanky s horními a dolními vodorovnými mycími a oplachovými rameny v blocích provedení CNS
- oplach dvojité - tlakově nezávislé dva okruhy
- min. rychlost pásu při dodržení 2 minut kontaktního času: 1,0 bm/min.
- ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi
- min. průjezdná šířka 570 mm
- min. průjezdná výška 450 mm
- sušící zóna dvojnásobná (tj. mající dva samostatné topné registry a dva samostatné ventilátory) min. celková délka 1700 mm
- volný výjezd (pracovní výška 900 mm) min. délky 1000 mm
- unášecí pás univerzální pro uložení korpusů kompaktního tabletu vč. veškerého nádobí ve vzpřímené - sešikmené poloze s prstovým odstupem v rozmezí 100-120 mm – vhodný pro daný typ.
- včetně rekuperace z výstupního vzduchu, koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu, rekuperace bez agregátu s chladivem - ekologické provedení, bez výparníku, bez kompresoru, teplota výstupního odpadního vzduchu max. +22°C
- centrální odpad,
- myčka v dvouplášťovém provedení CNS, vč. zvukové a tepelné izolace, vč. Autotimeru (časovače)
- každý aktivní tank s vlastním čerpadlem na vypouštění a filtraci mycí lázně a tanku, čerpadla s diagnostikou na ochranu proti zkratu
- bez dávkovačů detergentů
- ovládání zařízení vč. barevné dotykové obrazovky, splňující požadavky HACCP

- výkon min. 340 setů kompaktních tabletů do max. mycího času 120 minut, při dodržení 2 minut kontaktního času v aktivní mycí zóně dle DIN 10534. **Každý účastník v nabídce doloží kapacitním výpočtem.**

Za jeden set se považuje:

- spodní díl tabletu
- horní díl tabletu
- menu miska + víčko
- polévková miska + víčko