

VÝPIS PRVKU PSV

**REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - stavební úpravy pro Nemocnici
následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Mor.Třebová**

3

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
5	750/600	<p>Jednokřídlové okno - plastové okno, vyklápěcí. Zaskleno izolačním trojsklem (Ucelého okna= 0,9W/m2K) - okno s mikroventilací, plastové okno, barva bílá. Zaskleno jemně matným sklem. - Okno bude opatřeno pákovým mechanismem na otevírání oken z podlahy. - Součástí je oprava a úprava vnitřního a vnějšího ostění okna. Okno bude kompletně nově vybouráno a osazeno cca 150mm od vnějšího líce objektu. Bude proveden minimální zásah do vnějšího obvodového pláště budovy (do stávajícího ostění a nadpraží). Z vnější strany bude ostění a nadpraží, včetně potřebovaného zásahu pro uložení ocelových nosníků vše nově opatřeno kamínkovou dekorativní omítkou ve stejném barevném provedení jako je omítka původní). - Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového komůrkového parapetu (s bočními krytkami). - Venkovní parapet - nově oplechovaný - nový venkovní parapet - "K1". - Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě!!!</p>	2				2	uveden stavební rozměr
7	700/1970	<p>Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře s požární odolností EW 30 DP3 C (se samozavíračem). Nerez.kování (vločka), klika</p> <p>Samozavírač</p>	1P				1P	
			1				1	
8	800/1970	<p>Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika</p>	3L 2P	1L 6P			4L 8P	
8a	800/1970	<p>Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika</p> <p>- U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 460 x 120mm</p>	2L 1P				2L 1P	