

VÝPIS PRVKU PSV

**REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - stavební úpravy pro Nemocnici
následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Mor.Třebová**

5

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
12	775/1200	<p>Nové atypické jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové atypické zárubně. Odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové atypické ocelové zárubně.</p> <p>Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika</p> <p>- U podlahy a v horní části atypických dveří budou do dveřního křídla osazeny 2ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 400 x 130mm - na provětrávání nevyužívaného podschodišťového prostoru</p>	1L				1L	
13	900/1970	<p>Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně.</p> <p>Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika.</p> <p>Osazen WC zámek.</p> <p>Dveře budou z obou stran opatřeny madly pro bezbarierový přístup</p> <p>- U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 400 x 130mm</p>		1L			1L	
14	600/1970	<p>Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně.</p> <p>Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika.</p> <p>Osazen WC zámek.</p> <p>- U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 400 x 130mm</p>		1L			1L	