

VÝPIS PRVKU PSV

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Mor.Třebová

2

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
3	750/600	<p>Jednokřídlové okno - plastové okno, vyklápěcí. Zaskleno izolačním trojsklem (Ucelého okna= 0,9W/m2K) - okno s mikroventilací, plastové okno, barva bílá. Zaskleno jemně matným sklem.</p> <p>- Okno bude opatřeno pákovým mechanismem na otevírání oken z podlahy.</p> <p>- Součástí je oprava a úprava vnitřního a vnějšího ostění okna. Okno bude osazeno do polohy původního okenního otvoru, kdy bude proveden minimální zásah do vnějšího obvodového pláště budovy (do stávajícího ostění a nadpraží bude okno osazeno cca 150mm od vnějšího líce budovy. Z vnější strany je ostění a nadpraží opatřeno stávající kamínkovou dekorativní omítkou, která bude dle potřeby v nadpraží a svislém ostění opravena ve stejném barevném provedení jako je omítka původní).</p> <p>- Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového komůrkového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>- Venkovní parapet (stávající venkovní parapet tvoří kamínková dekorativní omítka) bude dle možnosti odstraněn a nově osazené okno bude opatřeno novým venkovním parapetem - oplechováno - "K1".</p> <p>- Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě!!!</p> <p>Stávající okna budou odstraněna, včetně odstranění všech stávajících venkovních okenních mříží.</p>	16				16	uveden stavební rozměr
4	1000/600	<p>Jednokřídlové okno - plastové okno, vyklápěcí. Zaskleno izolačním trojsklem (Ucelého okna= 0,9W/m2K) - okno s mikroventilací, plastové okno, barva bílá. Zaskleno jemně matným sklem.</p> <p>- Okno bude opatřeno pákovým mechanismem na otevírání oken z podlahy.</p> <p>- Součástí je oprava a úprava vnitřního a vnějšího ostění okna. Okno bude osazeno do polohy původního okenního otvoru, kdy bude proveden minimální zásah do vnějšího obvodového pláště budovy (do stávajícího ostění a nadpraží bude okno osazeno cca 150mm od vnějšího líce budovy. Z vnější strany je ostění a nadpraží opatřeno stávající kamínkovou dekorativní omítkou, která bude dle potřeby v nadpraží a svislém ostění opravena ve stejném barevném provedení jako je omítka původní).</p> <p>- Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového komůrkového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>- Venkovní parapet (stávající venkovní parapet tvoří kamínková dekorativní omítka) bude dle možnosti odstraněn a nově osazené okno bude opatřeno novým venkovním parapetem - oplechováno - "K1".</p> <p>- Přesný rozměr stavebního otvoru a dělení okna je třeba oměřit přímo na stavbě!!!</p> <p>Stávající okno bude odstraněno, včetně odstranění stávajících venkovních okenních mříží.</p>	1				1	uveden stavební rozměr