


VÝPIS PRVKU PSV

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - stavební úpravy pro Nemocnici
následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Mor.Třebová

1

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
1	1800/1740	 <p>Okno - okenní sestava - plastové okno, otevíravé, vyklápěcí s vnitřním zesíleným rámem pro umožnění vyzdění vnitřní dělicí příčky (členění dle nákresu). Zaskleno izolačním trojsklem (Ucelého okna= 0,9W/m2K) - okno s mikroventilací, plastové okno, barva bílá. Zaskleno jemně matným sklem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Součástí je oprava a úprava vnitřního a vnějšího ostění okna. Okno bude osazeno do polohy původního okna, kdy bude proveden minimální zásah do obvodového pláště budovy (do stávajícího zateplení). - Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového komůrkového parapetu (s bočními krytkami) - 2 kusy vnitřního parapetu (z důvodu vnitřní zděné příčky). - Venkovní parapet bude dle možnosti zachován. <p>Nově osazené okno bude ve spodní části opatřeno novým přechodovým plechem (typové řešení).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přesný rozměr stavebního otvoru a dělení okna je třeba oměřit přímo na stavbě!!! 		1			1	uveden stavební rozměr
2	cca 750/600 cca 650/600	<p>Jednokřídlové okno - plastové okno, vyklápěcí. Zaskleno izolačním trojsklem (Ucelého okna= 0,9W/m2K) - okno s mikroventilací, plastové okno, barva bílá. Zaskleno jemně matným sklem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Okno bude opatřeno pákovým mechanismem na otevírání oken z podlahy. - Součástí je oprava a úprava vnitřního a vnějšího ostění okna. Okno bude osazeno do polohy původního okenního otvoru, kdy bude proveden minimální zásah do vnějšího obvodového pláště budovy (do stávajícího rozšiřujícího se ostění bude okno osazeno cca 150mm od vnějšího líce budovy. Z vnější strany je ostění a nadpraží opatřeno stávající kamínkovou dekorativní omítkou, která bude dle potřeby v nadpraží a svislém ostění opravena ve stejném barevném provedení jako je omítka původní). - Z vnitřní strany bude otvor pro okno co nejvíce rozšířen, aby ale došlo k minimálnímu zásahu do venkovního obvodového ostění. - Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového komůrkového parapetu (s bočními krytkami). - Venkovní parapet (stávající venkovní parapet tvoří kamínková dekorativní omítkou) bude dle možnosti odstraněn a nově osazené okno bude opatřeno novým venkovním parapetem - oplechováno - "K1". - Přesný rozměr stavebního otvoru a dělení okna je třeba oměřit přímo na stavbě!!! <p>Stávající plechové dveře z vnější strany budou odstraněny a otvor bude dle možností z vnitřní strany rozšířen.</p>	2 1				2 1	uveden stavební rozměr