





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			ZÁKLADY	1.NP	STŘECHA	CELKEM
<div>TR 4L</div> <div>TR 4P</div>		<p>vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlové, hladké, plné, do ocelové zárubně</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- světlost dveří : 700/1970 mm</li> <li>- rámová konstrukce z masivního dřeva s výplní dutinkovou DTD deskou,</li> <li>- povrchová úprava - lakování - odstín dle výběru investora</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování : bílý broušený kov, klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, zadlabací WC zámek s kovovou střílkou a závorou + vložka cylindrická s WC kličkou</li> <li>- barva: dveře i zárubně 7011 - ocelová šedá</li> <li>- dveře podříznuty o 15mm pro možnost přisávání větr. vzduchu</li> </ul>	-	1	-	1
			-	-	-	-
<div>TR 5L</div> <div>TR 5P</div>		<p>Vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlové, palubkové, plné, do rámové zárubně</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- světlost dveří - 800/1970 mm</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování - klika/klika, bílý broušený kov, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, zadlabávací zámek</li> <li>- rámová dřevěná zárubeň do tl. 100 mm, s polodrážkou</li> <li>- Barva - dveře i zárubně přírodní dřevo, opatřeno bezbarvým lakem</li> </ul>	-	-	-	-
			-	1	-	1
<div>TR 6</div>	 <p>Referenční obrázek: kování</p>	<p>Vnitřní dveře do místnosti sedel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavební rozměr otvoru 1200x2200 mm</li> <li>- jednokřídlá posuvná vrata - ocelový rám pozinkovaný opatřený prkeným obkladem tl. 24mm, stavební hloubka 50 mm + 24mm</li> <li>- kování - madlo délka 500mm</li> <li>set kování: kolejnice pozinkovaná, kladka dvojitá, příruba pro ocelové konstrukce, doraz koncový, kladka vodící spodní k našroubování nylonová</li> <li>- barva - dřevo přírodní, ocelový rám i kování pozink</li> <li>- zamykání posuvných vrat - na petlici 250mm, šířky 40mm, tl. 1,8mm</li> </ul>	-	1	-	1
<div>TR 7</div>		<p>Dvířka v dřevěném obkladu stěny ve svtupu pro zakrytí skříní EL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr 1500 x 1300 mm</li> <li>- rám - hliníkový jechl (30/20 mm) osazený na skryté panty na sloupcích obkladu stěny</li> <li>- obklad rámu - modřínová prkna tl. 18 mm na polodrážku šroubovaná do rámu, vodorovně</li> <li>- barva: přírodní dřevo, opatřeno bezbarvým lakem</li> <li>- uzavíratelná na zástrčku</li> </ul> <p>- provedení dvířek musí umožňovat plné otevření skříní EL</p> <p>- rozměry dvířek upravit dle skutečně osazených skříní EL</p> <p>- hliníkový jechl 30/20 mm - 8,35 bm</p> <p>- modřínová prkna hoblovaná tl. 18 mm - 1,95 m2</p>	-	1	-	1

Před výrobou nutno přeměřit rozměry přímo na stavbě !