


POZNÁMKY – truhlářské prvky:  
Nová hliníková garážová vrata



#### POZNÁMKY:

**TR1 TR2** VIDITELNÉ VÝRAZNÉ TRHLINY NA FASÁDĚ - technologie sanace trhlín je popsána podrobněji v technické zprávě.

**P5** Práce na dozdění oslabeného pilíře budou provedeny až po dokončení prací podchycení trámečkového stropu nosníkem HEB 220. do té doby nelze zasahovat do stávajícího oslabeného pilíře jakoukoliv stavební činností.

**P6** Provedená kapsa bude po doklínování nosníku dozděna (doplentována) pomocí keramického zdiva a malty.

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ JSOU DÁLE PODROBNĚJI POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

#### LEGENDA NÁZVŮ SKLADEB ZATEPLENÉ (NEZATEPLENÉ) FASÁDY A SOKLU PODROBNÝ POPIS SKLADEB JE V TECHNICKÉM POPISU SKLADBY, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**S1.1** SKLADBA S1.1 - HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 160mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S1.2** SKLADBA S1.2 - HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 120mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S1.3** SKLADBA S1.3 - VNEJŠÍ STRANY VYZDĚNÝCH ZÍDEK BALKONŮ - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 140mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S1.4** SKLADBA S1.4 - PODHLEDY LÓDŽIÍ, ČELA A PODHLEDY HORNÍCH ŘÍMS - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 60mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S1.5** SKLADBA S1.5 - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 30-50mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S1.6** SKLADBA S1.6 - KOMÍN - zateplovací systém polystyren EPS 70 NEO tl. 40 (30) mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S2.1** SKLADBA S2.1 - POŽÁRNÍ PRUH ŠÍŘKY 1000mm - zateplovací systém minerální vata MW tl. 160mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S2.2** SKLADBA S2.2 - POŽÁRNÍ PRUH ŠÍŘKY 1000mm - zateplovací systém minerální vata MW tl. 120mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S3.1** SKLADBA S3.1 - HLAVNÍ PLOCHA SOKLU - polystyren XPS tl. 120mm. Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S3.2** SKLADBA S3.2 - VYSTUPUJÍCÍ PILÍŘKY U HLAVNÍHO VCHODU DO OBJEKTU - polystyren XPS tl. 100mm. Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S3.3** SKLADBA S3.3 - VNĚJŠÍ OSTĚNÍ U HLAVNÍHO A BOČNÍHO VCHODU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A GARÁŽOVÝCH VRAT V SOKLOVÉ ČÁSTI - polystyren XPS tl. 30-50mm. Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S3.4** SKLADBA S3.4 - SOKLOVÁ ČÁST PRÍZEMNÍCH BALKONŮ U HLAVNÍHO VCHODU A SOKLOVÁ ČÁST VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ U BOČNÍHO VCHODU - polystyren XPS tl. 20mm. Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S3.5** SKLADBA S3.5 - RÁMEČEK KOLEM DVEŘÍ VEDOUŠÍHO VSTUPU - polystyren XPS tl. 40mm. Mozaiková omítkovina, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S4.1** SKLADBA S4.1 - PODHLEDY BALKONŮ U HLAVNÍHO VCHODU A SPODNÍ PLOCHA ŘÍMSA BOČNÍHO VCHODU - polystyren XPS tl. 30mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S4.2** SKLADBA S4.2 - ČELA BALKONŮ A ČELA ŘÍMSY BOČNÍHO VCHODU - polystyren XPS tl. 20mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

**S5** SKLADBA S5 - PLOCHA FASÁDY V LODŽÍCH - zateplovací systém deska PIR tl. 80mm. Silikonová zatřená omítka zrnitost 1,5mm, odstín dle návrhu barevného řešení.

NÁZEV VÝKRESU:  
**POHLEDY SV, JZ**

MĚŘITKO:  
**1:75**

ČÁST PD:  
**D1.1.b**

OZNAČENÍ:  
**NS 07**