

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	I.NP	Σ
Z510	<p>ROZMĚRY KŘÍDLA: 600/2100 MM</p> <p>VNITŘNÍ RÁMOVÉ DVEŘE OCELOVÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> – DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VČETNĚ TĚSNĚNÍ – BEZ PRAHU – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW– 30 DP1 + C3 <p>KOVÁNÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – KLIKA – KLIKA – ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK – ROZETOVÉ KOVÁNÍ – OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY – VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU <p>BARVA : DLE PD INTERIÉRU</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>– PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</p> <ul style="list-style-type: none"> – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ <p>Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.</p>	P 1	1
		L –	–

