




VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK 3D - 9. STRAVOVACÍ PROVOZ

2

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
6	okno 1200/1800	 <p>Plastové okno 1200x1800mm otevíravé a vyklápičí - členění dle nákresu. Okno bude s izol. zasklením U celého okna=1,7W/m²K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a drevný dekor zvenku, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet - pozink. plech + nátiř. Vyklápičí okenní kádlo bude opatřeno sítí proti hmyzu. Okenní otvor bude z vnější strany opatřen novou ocelovou venkovní mříží. Ocelová mříž bude provedena obdobně jako jsou stávající mříže na tomto objektu. Mříž bude opatřena základním a vnějším syntetickým nátiřem - "antracitová šed". Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>	1				1
7	okno 1000/600	 <p>Plastové okno 1000x600mm vyklápičí - členění dle nákresu. Okno bude s izol. zasklením U celého okna=1,7W/m²K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a drevný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý, vnější parapet - pozink. plech + nátiř. Okenní kádlo bude opatřeno sítí proti hmyzu a ocelovou venkovní mříží. Ocelová venkovní mříž bude provedena obdobně jako jsou stávající mříže na tomto objektu. Mříž bude opatřena základním nátiřem a vnějším syntetickým nátiřem - "antracitová šed". Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>	1				1
P		P - stávající okenní otvorové prvky					
8	okno 2050/2400	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 2050x2400mm okenní kádla otevíravá a vyklápičí - členění dle nákresu (ně které členění oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izol. zasklením - U celého okna=1,2W/m²K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a drevný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý, vnější parapet - pozink. plech + nátiř. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>	2				2