




# VÝPIS PRVKU PSV

## REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK 3D - 9. STRAVOVACÍ PROVOZ

3

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
9	okno 1200/2400	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 1200x2400mm okenní kádla otevíravá a vyklápací - členění ní dle nákresu (ní které členění ní oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolacím zasklením - U celého okna=1,2W/m<sup>2</sup>K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink. plech + nátěr. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>		3			3
9	okno 1200/2400	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 1200x2400mm okenní kádla otevíravá a vyklápací - členění ní dle nákresu (ní které členění ní oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolacím zasklením - U celého okna=1,2W/m<sup>2</sup>K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink. plech + nátěr. Vyklápací okenní kádlo bude opatřeno sítí proti hmyzu. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>		2			2
10	okno 1150/2200	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 1150x2200mm okenní kádla otevíravá a vyklápací - členění ní dle nákresu (ní které členění ní oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolacím zasklením - U celého okna=1,2W/m<sup>2</sup>K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink. plech + nátěr. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu. Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>		4			4