




REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK

OBJEKT 2D - 2. HONLŮV DŮM, 3. LABORATOŘE, RTG

5

OZN.	ROZMĚRY Š/V (MM)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
17	3050/3270		<p>Sestava z plastových oken s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápací, barva bílá uvnitř dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý, vnější parapet - pozink. plech+nátěr, $U(\text{okna v\acute{e}.r\acute{a}mu)=1,2W/m^2K$ součástí : 2x pákový mechanismus k ovládání hor. vyklápacích křidel</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>					1	1
18	1600/2850		<p>Plastové balkonové dveře s nadsvětlením s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápací, barva bílá uvnitř dřevěný dekor zvenku, vnitřní parapet - dřevěný - dub, è.18 - vnější parapet - pozink. plech + nátěr è.19 - vnější parapet je řešen jako součást parapetu balkonových dveří - atypický výrobek dle daného stavu objektu (okap. tvarovka) $U(\text{okna v\acute{e}.r\acute{a}mu)=1,2W/m^2K$ součástí : pákový mechanismus k ovládání hor. vyklápacího křídla</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okna budou z vnitřní strany opatřena vnitřními hliníkovými žaluziemi s lepší estetností - dle členění oken. Barevnost bude řešena investorem prováděcí.</p> <p>Plastové balkonové dveře s nadsvětlením - è. 18 budou z vnější strany opatřeny zábradlím - viz položka Z1</p>		4	4	11		19
19	cca 1600/2700 (výšku upřesnit po provedení terasy)		<p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>Okna budou z vnitřní strany opatřena vnitřními hliníkovými žaluziemi s lepší estetností - dle členění oken. Barevnost bude řešena investorem prováděcí.</p> <p>Plastové balkonové dveře s nadsvětlením - è. 18 budou z vnější strany opatřeny zábradlím - viz položka Z1</p>		7				7