


REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK

OBJEKT È.1 - JANOVSKÝ

6

OZN.	ROZMÌ RY Š/V (MM)	SCHEMA	POPIS	POÈET KUSÙ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
18	1800/1300 -1950		<p>Plastové okno s izolaèním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápí cí, barva bílá uvnitř dřevo ný dekor zvenku, èlení ní zachováno dle původních oken horní část - kádla otevíravá vnitřní parapet - plastový bílý vně jší parapet - pozink. plech+nátí r, U(okna vè.rámu)=1,2W/m2K</p> <p>Okno bude osazeno do vně jšího líce stávajícího obvodového zdiva. A souèasně bude provedeno upravení vnitřního ostění ní oken po vybourání původních oken.</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě .</p>				1		1
D1	cca 250x400		<p>Stávající dvířka v obvodovém zdivu budou opatřeny novými jednokádlovými plastovými dvířky, včetně zesíleného rámu na tloušťku tepelné izolace v daném místě . Plastová dvířka - rozměr u cca 250x400mm v úrovni nově zhotovené fasády.</p>		1				1 ks
D2	cca 500x350		<p>Stávající dvířka v obvodovém zdivu budou opatřeny novými jednokádlovými plastovými dvířky, včetně zesíleného rámu na tloušťku tepelné izolace v daném místě . Plastová dvířka - rozměr u cca 500x350mm v úrovni nově zhotovené fasády.</p>		1				1 ks
M1	200x400		<p>Hliníková ventilační mážka 200x400mm + chránička tepelnou izolací. Je nutné vystříkování vnitřních ploch prostupu a úprava hrany. Mážka bude opatřena sítí proti hmyzu.</p>		1				1 ks
			<p>- Stávající osvětlení, pápevní né na budově bude demontováno a po realizaci zateplení osazeno nově - včetně veškerého příslušenství (vypínače, díla, ...) ... 3 ks - Stávající tabule (označení budovy) bude demontována a po zhotovení osazena nově 1 ks</p>						

POZNÁMKA :

Původní okna jsou špaletová, z tohoto důvodu bude u každého okna nově upraveno vnitřní ostění včetně omítky a nátěru.

Jelikož se jedná o výměnu oken do stáv. otvoru, je nutno přesný rozměr ověřit před výrobou přímo na stavbě .

Nová okna mají širší okenní profil, proto u úzkých otvorů oken è.8, 9 a 15 je řešeno ubourání vně jšího ostění ní a osazen překlad z l 100.

Pohledové drobné zdobné èlení ní okenních kádél bude řešeno předsazenými venkovními prěkami, ve velikostech a stylu dle původních oken.