




# VÝPIS PRVKU PSV

## REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK 3D - 9. STRAVOVACÍ PROVOZ

7

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
19	okno 1250/2500	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 1250x2500mm okenní kádla otevíravá a vyklápací - členění ní dle nákresu (ní které členění ní oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolacím zasklením - U celého okna=1,2W/m2K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dle návrhu dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink.plech + nátěr. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě .</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu . Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>			7		7
19	okno 1250/2500	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 1250x2500mm okenní kádla otevíravá a vyklápací - členění ní dle nákresu (ní které členění ní oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolacím zasklením - U celého okna=1,2W/m2K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dle návrhu dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink.plech + nátěr. Vyklápací okenní kádla bude opatřena sítí proti hmyzu. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě .</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu . Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>			1		1
20	okno 1850/2500	 <p>Plastové okno (okenní sestava) 1850x2500mm okenní kádla otevíravá a vyklápací - členění ní dle nákresu (ní které členění ní oken je pouze ozdobné - viz nákres). Okno bude s izolacím zasklením - U celého okna=1,2W/m2K a s mikroventilací. Barva okna - bílá uvnitř a dle návrhu dekor zvenku, vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - pozink.plech + nátěr. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě .</p> <p>Okno bude osazeno zároveň s vnějším lícem stávajícího obvodového zdiva objektu . Vnitřní ostění, nadpraží a parapet okna budou po vybourání stávajícího okna vyspraveny a opatřeny novou omítkou, popř. keramickým obkladem - vždy dle stávajícího stavu ostění.</p>			3		3