SYSTÉM S1 s expandovaným polystyrenem (PPS) a SYSTÉM S2 s minerálními vlákny (MIN)



POZNÁMKA: Nejprve se odstraní veškerá vypouklá místa a místa poškozená korozí až na nosný podklad a betonové plochy se řádně očistí od nečistot, mastnoty, prachu, rzi, starých slabě lpících nátěrů...
Okolo částečně obnažené výztuže odstranit min. 10 mm betonu, v podélném směru výztuže min. 20 mm betonu až do nekarbonitizovaného betonu, obnaženou výztuž opískovat do stříbrna.

Projektant: Ing. Karel Vrbický	Vypracoval: Lenka Benešová	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. KAREL VRBICKÝ, Masarykovo nám. 24, 534 01 Holice v Č., tel. 466923008
Akce: **Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny**		Zakázka:
Výkres: **Sanace betonu a výztuže – se zateplovacím systémem S1 a S2**		Měřítko: 1 : 1
Investor: **Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice**		Datum: 03/2013 — Č.výkresu: **5.D.10.6**