

LEGENDA:

OBVODOVÉ STĚNY

stávající – CDK 100 (32/24/15) tl. 330 mm (meziokenní sloupy – beton 330/750 mm)

nový stav – CDK 100 (32/24/15) tl. 330 mm + zateplení izolací fasádní polystyren šedý (λ=0,032 W/mK) tl. 160 mm

VÝPLNĚ OTVORŮ

okna – OZP – původní dřevěná (U=2,9 W/m2K) –> výměna za plastová s iz. trojsklem (U=0,8W/m2K)

– OZV – původní plastová osazená do r. 2008 (U=1,5 W/m2K) –> výměna za plastová s iz. trojsklem (U=0,8W/m2K)

– OZN – nová plastová osazená do r. 2008–2011 (U=1,2 W/m2K) –> bez výměny

dveře – DOP – původní (U=3,5 W/m2K) –> výměna za plastové (U=1,2W/m2K)

– DOV – vyměněná plastová (U=1,5 W/m2K) –> bez výměny

Projektant: Ing. Karel Vrbický	Vypracoval: Lenka Benešová	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. KAREL VRBICKÝ Masarykovo nám. 24 534 01 Holice v Č. tel. 466923008, 731528133
Akce: Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny		Zakázka:
Výkres: **PŮDORYSNÉ SCHÉMA – 3.N.P.** **Objekt č.4 – Dílny**		Měřítko: 1 : 100
Investor: Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		Datum: 03/2013 — Č. výkresu: 4.D.2.3