

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Antonín NÁDVORNÍK		Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Milady Horákové 493/50, Svitavy		Ing. Jaroslav DVOŘÁK U Dolního rybníka 340 568 02 Svitavy Č: 866 81 087	
Investor: Speciální ZŠ a SŠ Svitavy, Milady Horákové 488/44, Svitavy			
Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy - Milady Horákové 493/50 Objekt: SO 01 REKONSTRUKCE		Formát:	Paré:
		Datum: 11/2023	
		Stupeň: DSJ	
		Zakáz. č.: 210201	
		Měřítko:	
Výkres: VÝPIS VÝROBKŮ		Č.v. D.1.1.10	

Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Specilání ZŠ a SŠ Svitavy - Milady
 Horákové 493/50
 SO 01 Rekonstrukce
 Výkres: D.1.1.10 Výpis výrobků

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Ozn.	šířka x výška (m)	Popis:	1.NP	2.NP	Σ
P01	0,45 x 1,75	<p>popis: - dvoukřídlé okno asymetricky rozdělené poutcem, horní křídlo otevíravé a sklopné, dolní křídlo otevíravé a sklopné, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - plastové okno, stav. hloubka min. 78 mm, celková hodnota $U_w \leq 0,96$ W/m²K, profily rámu a křídla budou dle třídy A dle ČSN EN 12608 vyrobeny z prvoplastu</p> <p>barva: - barva bílá oboustranně</p> <p>zasklení: - izolační trojsklo, mléčné, solární faktor $g \geq 50$, distanční rámeček v černé barvě, max. hodnotu lineárního součinitele prostupu tepla $\psi = 0,035$ W/mK</p> <p>kování: - celoobvodové s mikroventilací, klika (oblé tvary)</p> <p>pozn.: - interiérové parapety budou tvořeny keramickým obkladem</p>	2	2	4
	náhled okna z exteriéru				

Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy - Milady Horákové 493/50
SO 01 Rekonstrukce
Výkres: D.1.1.10 Výpis výrobků

Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Specifický ZŠ a SŠ Svitavy - Milady Horákové 493/50
SO 01 Rekonstrukce
D.1.1.10 Výpis výrobků

VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
D01	0,9+0,6 x 2,10	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní dvoukřídle dveře - dřevěné ze 2/3 prosklené, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - se zasklením, sklo průsvitné s bezpečnostní fólií - kování štítové, klika/koule, povrch: nerez mat - zámek cylindrický - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - neprůzvučnost: bez požadavků - požární odolnost: bez požadavků 	1
D02	0,90 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídle dveře - dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - bez zasklení - kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat - zámek cylindrický - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - neprůzvučnost: bez požadavků - požární odolnost: EW30 DP3 + C3 	<div>L</div> <div>1</div> <div>P</div> <div>2</div>
D03	0,80 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídle dveře - dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - bez zasklení - kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat - zámek dozický - ve dveřích co nejbliže nad podlahou bude umístěna větrací mřížka 400 x 100 mm - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - neprůzvučnost: bez požadavků - požární odolnost: bez požadavků 	<div>L</div> <div>1</div> <div>P</div> <div>4</div>
D04	0,70 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídle dveře - dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - bez zasklení - kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat - zámek dozický - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - neprůzvučnost: bez požadavků - požární odolnost: bez požadavků 	<div>L</div> <div>2</div> <div>P</div> <div>2</div>

Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Specilání ZŠ a SŠ Svitavy - Milady Horákové 493/50
SO 01 Rekonstrukce
Výkres: D.1.1.10 Výpis výrobků

VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
D05	0,90 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře, - dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - bez zasklení - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou L - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat - WC zámek - na vnitřní straně dveř. křídla ve výšce 1200 mm nad podlahou háčky na oděv - na vnější straně dveř. křídla piktogram symbolu zařízení prostoru pro osoby na vozíku rozměr 150x150 mm - ve dveřích co nejbližší nad podlahou bude umístěna větrací mřížka 400 x 100 mm P - na vnitřní straně dveř. křídla vodorovné madlo (na celou šířku dveří), ve výšce 800-900 mm - neprůzvučnost: bez požadavků - bez požární odolnosti 	20
D06	0,80 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře - dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - bez zasklení L - kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat - zámek cylindrický - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - neprůzvučnost: bez požadavků - požární odolnost: bez požadavků P 	10
D07	1,10 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře - dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - bez zasklení L - kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat - zámek cylindrický - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - neprůzvučnost: bez požadavků - požární odolnost: EW30 DP3 + C3 P 	10
D08	0,90 x 1,97	<ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní jednokřídlé dveře - dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát - barva: bílá - bez zasklení L - kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat - zámek cylindrický - ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou - pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm - zárubně s 3-mi stavitelnými závěsy - barva zárubně: tmavě hnědá - neprůzvučnost: bez požadavků - požární odolnost: bez požadavků P 	10

Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Specilání ZŠ a SŠ Svitavy - Milady
Horákové 493/50
SO 01 Rekonstrukce
Výkres: D.1.1.10 Výpis výrobků

VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
D09	0,70 x 1,97	- Vnitřní jednokřídlé dveře	
		- dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát	
		- barva: bílá	
		- bez zasklení	L 0
		- kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat	
		- zámek cylindrický	
		- ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou	
		- pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm	
		- zárubeně s 3-mi stavitelnými závěsy	P 1
		- barva zárubně: tmavě hnědá	
		- neprůzvučnost: bez požadavků	
		- požární odolnost: bez požadavků	
D10	0,80 x 1,97	- Vnitřní jednokřídlé dveře	
		- dřevěné plné, hladké, úprava CPL laminát	
		- barva: bílá	
		- bez zasklení	L 1
		- kování štítové, klika/klika, povrch: nerez mat	
		- zámek dozický	
		- ocelová zárubeň s těsněním pro dveře s polodrážkou	
		- pro cihlené zdivo, šířka stěny bez omítek: 115 mm	
		- zárubeně s 3-mi stavitelnými závěsy	P 0
		- barva zárubně: tmavě hnědá	
		- neprůzvučnost: bez požadavků	
		- požární odolnost: bez požadavků	

Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Specilání ZŠ a SŠ Svitavy -
Milady Horákové 493/50
SO 01 Rekonstrukce
Výkres: D.1.1.10 Výpis výrobků


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks)
K01	Oplechování parapetů <ul style="list-style-type: none">- hliníkový plech- barva tmavě hnědá- tl. min. 0,8 mm- RŠ: 250 mm- délka: 0,5 m	4
K02	Oplechování komínu <ul style="list-style-type: none">- poplastovaný plech- barva černá- tl. min. 0,5 mm- ROZMĚR: 750x1100 mm	1

Akce:

Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Specilání ZŠ a SŠ Svitavy -
 Milady Horákové 493/50
 SO 01 Rekonstrukce
 Výkres: D.1.1.10 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem																								
Z01	1,60 x 2,00	Sanitární přička <ul style="list-style-type: none">- nosná konstrukce ze silnostěných hliníkových profilů- hliníkové panty- nohy výšky 150 mm- kování klika s WC zámkem- opláštění z lamino desek tl. 25 mm- barva dle výběru investora, dodavatel předloží min. 3 vzorky	3																								
Z02		Vnitřní vybavení WC pro imobilní <ul style="list-style-type: none">- pevné madlo dl. 900 mm, 800 mm nad podl., min. nosnost- sklopné madlo dl. 900 mm 800 mm nad podl., min. nosnost- svislé madlo dl. 500 mm (u umyvadla)- držák na toal. papír max. výška 1200 mm nad podlahou- sklopné zrcadlo ovlád. nesmí vystupovat do prostoru, spodní- mýdelník se spodní hranou 1200 mm nad podlahou- zásobník na ručníky se spodní hranou 1200 mm nad podlahou	2																								
Z03	<p>schéma - příčný řez</p> 	Zákryt otopných těles <ul style="list-style-type: none">- nosná konstrukce z ocelových profilů Jekl kotvená do zdiva a podlahy pomocí ocelových ploten, kotvicí prvky nesmí vystupovat do volného prostoru- opláštění bude tvořeno dřevěnými lamelami z borovicového dřeva opatřeného nátěrem- barevnost se může v jednotlivých místnostech lišit, dle výběru investora, dodavatel předloží vzorník barev- horní část zákrytu bude z důvodu zajištění přístupu k otopným tělesům po částech odnímatelná- obrázek je pouze schématický, dodavatel předloží ke schválení dílenskou dokumentaci <p>délka:</p> <table><tr><td>m.č.1.08 :</td><td>2,82 m</td></tr><tr><td>m.č.1.09 :</td><td>5,63 m</td></tr><tr><td>m.č.1.10 :</td><td>5,47 m</td></tr><tr><td>m.č.1.11 :</td><td>3,45 m</td></tr><tr><td>m.č.1.12 :</td><td>1,46 m</td></tr><tr><td>m.č.1.13 :</td><td>3,25 m</td></tr><tr><td>m.č.1.14 :</td><td>8,45 m</td></tr><tr><td>m.č.2.03 :</td><td>4,75 m</td></tr><tr><td>m.č.2.04 :</td><td>6,65 m</td></tr><tr><td>m.č.2.05 :</td><td>5,50 m</td></tr><tr><td>m.č.2.06 :</td><td>3,45 m</td></tr><tr><td>m.č.2.07 :</td><td>6,45 m</td></tr></table>	m.č.1.08 :	2,82 m	m.č.1.09 :	5,63 m	m.č.1.10 :	5,47 m	m.č.1.11 :	3,45 m	m.č.1.12 :	1,46 m	m.č.1.13 :	3,25 m	m.č.1.14 :	8,45 m	m.č.2.03 :	4,75 m	m.č.2.04 :	6,65 m	m.č.2.05 :	5,50 m	m.č.2.06 :	3,45 m	m.č.2.07 :	6,45 m	57,33 m
m.č.1.08 :	2,82 m																										
m.č.1.09 :	5,63 m																										
m.č.1.10 :	5,47 m																										
m.č.1.11 :	3,45 m																										
m.č.1.12 :	1,46 m																										
m.č.1.13 :	3,25 m																										
m.č.1.14 :	8,45 m																										
m.č.2.03 :	4,75 m																										
m.č.2.04 :	6,65 m																										
m.č.2.05 :	5,50 m																										
m.č.2.06 :	3,45 m																										
m.č.2.07 :	6,45 m																										
Z04		Zrcadlo nad umyvadla <ul style="list-style-type: none">- obdélníkové zrcadlo s fazetou- rozměr: 600 x 800 mm- opatřeno třemi nalepenými úchyty pro svislé i vodorovné zavěšení	6																								
Z05		Dávkovač mýdla nástěný <ul style="list-style-type: none">- materiál: nerez - mat- rozměry ±20mm: 100x110 mm (š x h) min. 1000 ml- dodávka včetně kotvení	14																								
Z06		Zásobník na papírové ručníky <ul style="list-style-type: none">- materiál: nerez - mat- rozměry ±20mm: 270x265x125 mm (š x v x h)- dodávka včetně kotvení	8																								

Akce:

Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Specilání ZŠ a SŠ Svitavy -
Milady Horákové 493/50

SO 01 Rekonstrukce

Výkres:

D.1.1.10 Výpis výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
Z07		WC štětka - materiál: kombinace nerez- sklo - matné provedení - rozměry ±20mm: 115x360x130 mm (š x v x h) - dodávka včetně kotvení	7
Z08		Držák na toaletní papír - materiál: nerez - mat - rozměry ±20mm: 257x265x127 mm (š x v x h) - dodávka včetně kotvení	7
Z09		rozměr: popis: Kuchyňská linka bez horních skříněk 1200x600x900 mm (d x š x v) korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, dezinfikovatelný omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva - odstín bude upřesněn před vlastní dodávkou dle vzorníků, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchyty kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám dolištováno, spodní skříňka dřezová s plnou dvířka či zásuvky horní skříňky plná dvířka + průběžná police, vestavby nerez dřezu, a umyvadla, spotřebičů (viz dále), v dřezové skřínce koše na tříděný odpad, pracovní deska - např.postforming skladba: kuchyňská linka tvořená dvěma skřínkami, jedna skříňka dřezová s dvoukřídlými dvířky, s vestavbou granitového jednoduchého dřezu s odkapávačem v provedení onyx s montáží na pracovní desku o rozměru 620x500 mm a hloubkou 200 mm včetně stojánkové, pákové, dřezové baterie dle specifikace v D.1.4.1.1 + vestavěný koš, druhá skříňka s dvoukřídlými dvířky, uvnitř tři stavitelné police	1
Z10		Revizní zákryt VZD jednotky do sádrokartonu - rozměr: 1200 x 1000 mm - revizní otvor v podhledu pro vzd jednotku, vlhkuvzorný	1
Z11		Revizní dvířka do sádrokartonu - rozměr: 400 x 400 mm - vlhkuvzdorná, obsahují pružinové západky, pro pohodlné otevírání a zavírání jemným tlakem bez viditelných úchyťů	13