

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
UČEL	PLOCHA [m²]	NAŠLAPNÁ VRSTVA	STĚNY	POZNÁMKY
2.01 CHODBA A SCHODIŠTĚ	3.72	VINYL	OMÍTKA	
2.02 POKOJ	12.77	VINYL	OMÍTKA	
2.03 POKOJ	10.43	VINYL	OMÍTKA	
UŽITNÁ PLOCHA	26.92			

D.1 **D.2**


Otvírací dveře, uzamykatelné
Dveřní křídlo je na závěsu obložkové zárubně.
Konstruktční prvky:
Zárubeň - jedná se o obložkovou zárubeň, která obkládá stavební otvor.

Doplňky:
Křídlo se skládá z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm.
Barevné provedení - dub přírodní (dub craft zlatý). Klíka - černá, zámek černý
Referenční dveře: <https://portadoors.com/cz>



(ilustrační foto)

Podlahová krytina
Vinyl - Dub podzimní medový, rozměry lamely: Délka - 1494 mm, Šířka 209 mm, Výška 6 mm
Barva - Přírodní, Druh dřeva - Dub, Počet drážek - 4 drážky, Typy drážek - Skutečné zkosení, Reliéf - Grafický reliéf
Způsob pokládky - Integrovaná podložka, Klikněte na systém - Unidic, Technologie odolná proti vodě -Hydroseal
Záruka - Doživotní záruka
Referenční podlahová krytina:
https://www.quick-step.cz/cs-cz/vinyl/bloom/avmpu40088_dub-podzimni-medovy#properties



(ilustrační foto)

Požadované doplňky podlahové krytiny:
Soklová lišta - barevné a reliéfní provedení k podlahové ploše, horní vrstva odolná proti poškrábání
Výška 17 mm, Délka 2400 mm, Šířka 17 mm
Referenční soklová lišta:
https://www.quick-step.cz/cs-cz/prislušenství/gsvscol40088_dub-podzimni-medovy
Přechodová lišta - barevné a reliéfní provedení k podlahové ploše
rozměry 2000 x 45 x 8 mm
Referenční přechodová lišta:
https://www.quick-step.cz/cs-cz/prislušenství/gsvincp40088_dub-podzimni-medovy
Barevné sladěný tmel - Tato elastická akrylová pasta je ideální k vyplnění prostoru mezi dřevěnými soklovými lištami a zdí. Dokonale se hodí také pro jakékoliv spoje, které nelze zakončit soklovými lištami, profily nebo trubkovými kryty.
Referenční přechodová lišta:
https://www.quick-step.cz/cs-cz/prislušenství/gskt04_sada

LEGENDA OZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO - YTONG 100 mm - ZDĚNÍ NA OD OD 1000mm DO 2440 mm